

DOTLUX LED-Lichtbandsystem LINEAclick 65W 5000K engstrahlend dimmbar DALI Made in Germany

Order number: 2814-150045

- SCHNELLE MONTAGE
 - Montage ohne mechanischen Eingriff in das Tragschienensystem mit hitzebeständigen Neodym - Magnethalterungen inkl. Fangseil
 - Einfache Ankopplung an die Stromversorgung aufgrund verschiedener, systemspezifischer Adapterstecker
- HOHE EFFIZIENZ
 - Optimierter Transmissionsgrad der LINEACLICK-Linse von DOTLUX®
 - Schattenfreie Lichtverteilung durch innovatives Linsendesign
 - perfekte Kühlung des LED-Moduls dank Alu-Kernplatte
- WEITERE VORTEILE DER LINEACLICK
 - Weiterverwendung Ihres vorhandenen Tragschienensystems
 - Verschiedene Linsen für einen breit gefächerten Einsatz
 - Zukunftssicher mit auswechselbarem LED Modul und separatem Treiber
 - LM80 zertifizierte LEDs
 - Notstromtauglich

Power consumption in watts: 65; Net luminous flux in lumens: 9100; Beam angle: 45; protection class (IP): IP20; Input voltage: 220 - 240 V AC; Service life: approx. 50.000 h at 25°C; Color temperature in Kelvin: 5000; Color-rendering-index: CRI > 82; Inrush current in A: 0; Suited for emergency lighting: yes; Switch cycles: > 100.000; Input voltage span: 198-264 V AC / 176-280 V DC; Warranty in years: 7; Input voltage range luminaire: 198-264 V AC / 176-280 V DC; Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015: not required; ETIM Gruppen-ID: ECO02892; Dimming DALI: Yes; Suitable for emergency lighting: Yes; Pulse duration in µs: 0
width: 73mm