

**Dotlux LED-Strassenleuchte BELUGA Micro 11-20W neutralweiß 4000K 1025-1875Lm Ra>75 SKII + 4,5m Kabel + Mastadapter 76mm
Linsentyp II (15W Grundprogrammierung mit 2/2h Mitternachtsabsenkung)**

Order number: 3492

- Schutzklasse II mit integriertem Überspannungsschutz (8000 V)
- Adaptervielfalt ermöglicht eine Montage auf allen Mastdurchmessern
- Die Multilayer-Linsenoptik mit CREE®-LEDs ermöglicht eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Massives Aluminium-Gussgehäuse in RAL 7022 mit Stoßfestigkeitsklasse IK09
- Zuverlässiger und hocheffizienter INVENTRONICS® LED-Treiber mit einer Lebensdauer von >80.000 sorgt für geringe Wartungskosten
- Bei SKII sind verschiedene Programmierungen des Treibers sowie viele Grundeinstellungen möglich
 - mehrstufige Nachtabsenkung auf Basis eines internen Zeitstagglieds, die sich an dem Ein- und Ausschaltzeiten orientiert
 - "Konstant Lumen-Funktion" regelt eine gleichbleibende Helligkeit der Leuchte
 - Grundleistungsaufnahme stufenlos einstellbar
 - Manuelle Dimm-Absenkungen über Steuerphase möglich

Net luminous flux in lumens: max. 1875; Beam angle: 135x50; protection class (IP): IP66; Input voltage: 176 - 240 V AC/DC; Service life: approx. 80.000 h at 25°C; Color temperature in Kelvin: 4000; Color-rendering-index: CRI > 75; Mast support: 76 mm; IK protection: IK09; Protection class: II; Switch cycles: > 160.000; Cord length in m: 6.5; Input voltage span: 127-305 V AC; Warranty in years: 7; Input voltage range luminaire: 127-305 V AC; Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015: not required; ETIM Gruppen-ID: EC000062; Impact strength: IK09
width: 190mm