

**Dotlux LED-Strassenleuchte BELUGA Micro 11-20W neutralweiß 4000K 1025-1875Lm Ra>75 SKII + 4,5m Kabel + Mastadapter 76mm Linsentyp II (15W Grundprogrammierung mit 2/2h Mitternachtsabsenkung)**

Numero d'ordre: 3492

- Schutzklasse II mit integriertem Überspannungsschutz (8000 V)
- Adaptivvielfalt ermöglicht eine Montage auf allen Mastdurchmesern
- Die Multilayer-Linsenoptik mit CREE®-LEDs ermöglicht eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Massives Aluminium-Gussgehäuse in RAL 7022 mit Stoßfestigkeitsklasse IK09
- Zuverlässiger und hocheffizienter INVENTRONICS® LED-Treiber mit einer Lebensdauer von >80.000 sorgt für geringe Wartungskosten
- Bei SKII sind verschiedene Programmierungen des Treibers sowie viele Grundeinstellungen möglich
  - mehrstufige Nachtabsenkung auf Basis eines internen Zeitstagglieds, die sich an dem Ein- und Ausschaltzeiten orientiert
  - "Konstant Lumen-Funktion" regelt eine gleichbleibende Helligkeit der Leuchte
  - Grundleistungsaufnahme stufenlos einstellbar
  - Manuelle Dimm-Absenkungen über Steuerphase möglich

Flux lumineux net en lumen: max. 1875; Angle de rayonnement: 135x50; Indice de protection (IP): IP66; Tension d'entrée: 176 - 240 V AC/DC; Durée de vie utile: environ 80.000 h à 25°C; Température de couleur en Kelvin: 4000; Indice de rendu de couleur: CRI > 75; Fixation du mât: 76 mm; IK degré de protection: IK09; Classe de protection: II; Cycles de fonctionnement: > 160.000; Longueur de câble en m: 6,5; Plage de tension d'entrée: 127-305 V AC; Garantie en années: 7; Plage de tension d'entrée lumineuse: 127-305 V AC; classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015: pas nécessaire; ETIM Gruppen-ID: ECO00062; Indice de protection contre les chocs (IK): IK09  
Largeur: 190mm