

DOTLUX LED-Strassenleuchte BELUGAmi 19-38W 4000K SKII 10m Kabel ohne Mastadapter

Order number: 3504-040135

- + Schutzklasse II mit integriertem Überspannungsschutz (8.000 V)
- + Adaptervielfalt ermöglicht eine Montage auf allen Mastdurchmessern
- + Die Multilayer-Linsenoptik mit CREE®-LEDs ermöglicht eine gleichmäßige Lichtverteilung
- + Massives Aluminium-Gussgehäuse in RAL 7022 mit Stoßfestigkeitsklasse IK09 und glatter Oberfläche
- + Hocheffizienter Philips® Xitanium LED-Treiber sorgt für geringe Wartungskosten
- + Zukunftsorientiertes Moduldesign mit innovativen Kühl-System
- + Bei SKII sind versch. Programmierungen des Treibers sowie viele Grundeinstellungen möglich
 - mehrstufige Nachtabsenkung auf Basis eines internen Zeitstellglieds, die sich an den Ein- und Ausschaltzeiten orientiert
 - "Konstant Lumen-Funktion" regelt eine gleichbleibende Helligkeit der Leuchte
 - Grundleistungsaufnahme stufenlos einstellbar
 - Manuelle Dimm-Absenkungen über Steuerphase möglich
- + Verzahnter Adapter ermöglicht einen sicheren Halt
- + Werkzeuglos tauschbares LED-Modul
- + Werkzeuglos tauschbares LED-Vorschaltgerät

Power consumption in watts: 39,9; Net luminous flux in lumens: 4560; Beam angle: 135x50; protection class (IP): IP66; Input voltage: 176 - 240 V AC/DC; Service life: approx. 80.000 h at 25°C; Color temperature in Kelvin: 4000; Color-rendering-index: CRI > 75; Mast support: depending on adapter; Power Factor: 0,95; Inrush current in A: 30; IK protection: IK09; Protection class: II; Voltage type: AC/DC; Housing colour: black; Switch cycles: > 160.000; Overvoltage protection: up to 8000 V; Cord length in m: 10; Input voltage span: 90-264 V AC; Warranty in years: 7; L80/B10: 60000; Input voltage range luminaire: 90-264 V AC; Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015: not required; Lifetime L80/B10 at 25°C: 60000; LED-Lifetime light source L70/B50 at 25°C: 120000; ETIM Gruppen-ID: EC000062; Dimming manufacturer's proprietary system: Yes; Colour consistency (McAdam ellipse): SDCM6; Impact strength: IK09; Lifetime L70/B50 at 25°C: 120000; Lifetime L90/B10 at 25°C: 30000; Pulse duration in µs: 250; BEG funding: Only relevant in Germany width: 300mm