

DOTLUX LED-Strassenleuchte BELUGAmicro 11-15W 4000K SKII 6,5m Kabel ohne Mastadapter

Order number: 3492-040135

- Schutzklasse II mit integriertem Überspannungsschutz (8.000 V)
- Adaptervielfalt ermöglicht eine Montage auf allen Mastdurchmessern
- Die Multilayer-Linsenoptik mit CREE®-LEDs ermöglicht eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Massives Aluminium-Gussgehäuse in RAL 7022 mit Stoßfestigkeitsklasse IK09
- Zuverlässiger und hocheffizienter INVENTRONICS® LED-Treiber mit einer Lebensdauer von > 80.000h sorgt für geringe Wartungskosten
- Bei SKII sind verschiedene Programmierungen des Treibers, sowie viele Grundeinstellungen möglich
 - mehrstufige Nachtabsenkung auf Basis eines internen Zeitstellglieds, die sich an den Ein- und Ausschaltzeiten orientiert.
 - "Konstant Lumen-Funktion" regelt eine gleichbleibende Helligkeit der Leuchte
 - Grundleistungsaufnahme stufenlos einstellbar
 - Manuelle Dimm-Absenkungen über Steuerphase möglich
- Integrierte Libelle für optimale Justierung
- Verzahnter Adapter ermöglicht einen sicheren Halt
- Flexibler Montageflansch und integriertes Druckausgleichventil

Werkseinstellung: 1500 Lm bei 15W

Nachtabsenkung: 2h vor und nach Mitternacht um 50% reduziert

Power consumption in watts: 15; Net luminous flux in lumens: 1800; Luminaires per circuit breaker: B10;10, B16;17, B25;28, C10;18, C16;29, C25;44; Beam angle: 135/50; protection class (IP): IP66; Input voltage: 176 - 240 V AC/DC; Service life: approx. 80.000 h at 25°C; Color temperature in Kelvin: 4000; Color-rendering-index: CRI > 75; Mast support: depending on adapter; IK protection: IK09; Protection class: II; Housing colour: gray; Switch cycles: > 160.000; Overvoltage protection: up to 8000 V; Cord length in m: 6.5; Input voltage span: 127-305 V AC; Warranty in years: 7; Input voltage range luminaire: 127-305 V AC; Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015: not required; Impact strength: IK09; Light colour according to EN 12464-1: neutral white 3300 to 5300 K
width: 190mm