

DOTLUX LED-Strassenleuchte BELUGAmicro 11-15W 4000K SKII 6,5m Kabel ohne Mastadapter

Numero d'ordre: 3492-040135

- Schutzklasse II mit integriertem Überspannungsschutz (8.000 V)
- Adaptiervielfalt ermöglicht eine Montage auf allen Mastdurchmessern
- Die Multilayer-Linsenoptik mit CREE®-LEDs ermöglicht eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Massives Aluminium-Gussgehäuse in RAL 7022 mit Stoßfestigkeitsklasse IK09
- Zuverlässiger und hocheffizienter INVENTRONICS® LED-Treiber mit einer Lebensdauer von > 80.000h sorgt für geringe Wartungskosten
- Bei SKII sind verschiedene Programmierungen des Treibers, sowie viele Grundeinstellungen möglich
 - mehrstufige Nachtabsenkung auf Basis eines internen Zeitstellglieds, die sich an den Ein- und Ausschaltzeiten orientiert.
 - "Konstant Lumen-Funktion" regelt eine gleichbleibende Helligkeit der Leuchte
 - Grundleistungsaufnahme stufenlos einstellbar
 - Manuelle Dimm-Absenkungen über Steuerphase möglich
- Integrierte Libelle für optimale Justierung
- Verzahnter Adapter ermöglicht einen sicheren Halt
- Flexibler Montageflansch und integriertes Druckausgleichventil

Werkseinstellung: 1500 Lm bei 15W

Nachtabsenkung: 2h vor und nach Mitternacht um 50% reduziert

Consommation en watts: 15; Flux lumineux net en lumen: 1800; Luminaire par disjoncteur: B10;10, B16;17, B25;28, C10;18, C16;29, C25;44; Angle de rayonnement: 135/50; Indice de protection (IP): IP66; Tension d'entrée: 176 - 240 V AC/DC; Durée de vie utile: environ 80.000 h à 25°C; Température de couleur en Kelvin: 4000; Indice de rendu de couleur: CRI > 75; Fixation du mât: Selon l'adaptateur; IK degré de protection: IK09; Classe de protection: II; Couleur du boîtier: gris; Cycles de fonctionnement: > 160.000; Protection contre la surtension: à 8000 V; Longueur de câble en m: 6,5; Plage de tension d'entrée: 127-305 V AC; Garantie en années: 7; Plage de tension d'entrée luminaire: 127-305 V AC; classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015: pas nécessaire; Indice de protection contre les chocs (IK): IK09; couleur de lumière selon EN 12464-1: blanc neutre 3300 à 5300 K
Largeur: 190mm