

**DOTLUX LED-Hallenstrahler LIGHTSHOWERevo-ammonium 110W 5500K dimmbar DALI Made in Germany**

Order number: 3642-055120V

- Nennstrom der LEDs liegt bei nur 38% der max. Bestromung, wodurch sich eine extrem hohe Effizienz und überdurchschnittliche Lebensdauer >100.000 h ergibt
- Das Druckausgleichsventil verlängert die Lebensdauer der Dichtungen und verhindert Kondenswasserbildung in der Leuchte
- Blendbegrenzung UGR typisch <25
- 3-Step MacAdam binning garantiert eine gleichbleibende Farbtemperatur
- Aluminiumkernplatte für perfektes Wärmemanagement
- Hochwertiges Meanwell® Industrie-Netzteil mit 6 KV Überspannungsschutz
- DALI dimmbar
- Intelligentes, wartungsfreundliches Produktdesign
- Geeignet für Zentralbatterie
- Höchste Effizienz durch 4 mm ESG-Glas "Ultra Clear"
- Das D-Zeichen dieser Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ist eine Grundvoraussetzung für Leuchten in feuergefährdenden Stätten (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24)

Power consumption in watts: 110; Net luminous flux in lumens: 16500; Beam angle: 120; protection class (IP): IP67; Input voltage: 176 - 240 V AC/DC; Service life: approx. 80.000 h at 60°C; Color temperature in Kelvin: 5500; Color-rendering-index: CRI > 85; Protection class: I; Switch cycles: > 160.000; Input voltage span: 100-305 V AC / 142-431 V DC; Warranty in years: 7; Input voltage range luminaire: 100-305 V AC / 142-431 V DC; Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015: not required; ETIM Gruppen-ID: EC001744; Dimming DALI: Yes  
diameter: 370mm