

**DOTLUX LED-Strassenlampe RETROFIT E27 24W 3000K drehbarer Sockel**

Order number: 2671-030270

- + Geschützt gegen Überspannung bis 4000 V
- + Ein geringer Abstrahlwinkel von ca. 270° optimiert den Einsatz in Wohngebieten
- + Leichter Austausch durch Retro-Fit Sockel E27/E40 für gängige HQL/NAV-Lampen
- + Lampe kann ohne Umbau an HQL Vorschaltgeräten und auch direkt an 230V betrieben werden. NAV-Vorschaltgeräte müssen abgeklemmt werden
- + Integrierte, temperaturabhängige Leistungsregulierung zum Schutz vor Überhitzung
- + Leistungsstarkes Luft-Kühl-System
- + Optimal angeordnete LEDs ermöglichen eine gleichmäßige Lichtverteilung
- + Leuchtmittleffizienz von bis zu 150 lm/W durch den Einsatz hochwertiger lm80 zertifizierter LEDs
- + Lichtlenkung durch drehbaren Sockel (mit Rastfunktion)
- + Auf Anfrage auch als NAV-Gelb / 2.200 K lieferbar

Power consumption in watts: 24; Net luminous flux in lumens: 3580; Beam angle: 270; protection class (IP): IP40; Input voltage: 100 - 240 V AC; Base: E27; Color temperature in Kelvin: 3000; Frequency range in Hz: 50/60; Color-rendering-index: CRI > 80; Power Factor: 0,9; Inrush current in A: 0; Switch cycles: > 70.000; Installation opening length in mm: 90; Warranty in years: 5; L80/B10: 35000; Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015: D; Lifetime L80/B10 at 25°C: 35000; LED-Lifetime light source L70/B50 at 25°C: 50000; Dimming 0-10 V: No; Dimming 1-10 V: No; Dimming DALI: No; Dimming DMX: No; Dimming DSI: No; Dimming potentiometer (integrated): No; Dimming LineSwitch: No; Dimming manufacturer's proprietary system: No; Dimming mains voltage modulation: No; Dimming phase cut-off: No; Dimming programmable: No; Dimming RF: No; Dimming Sine Wave Reduction: No; Dimming Touch and Dim: No; Dimming Zigbee: No; Dimming with push-button: No; Dimming depending on control gear: No; No dim function: Yes; Dimming DALI-2: No; Dimming phase cut-on: No; Dimming GPRS: No; Lifetime L70/B50 at 25°C: 50000; Pulse duration in µs: 0; Light colour according to EN 12464-1: neutral white 3300 to 5300 K  
diameter: 90mm