

DOTLUX LED-Hallenstrahler LIGHTSHOWERevo 110W 4000K dimmbar DALI Made in Germany

Order number: 3642-040120

- + Nennstrom der LEDs liegt bei nur 38% der max. Bestromung, wodurch sich eine extrem hohe Effizienz und überdurchschnittliche Lebensdauer >100.000 h ergibt
 - + Das Druckausgleichsventil verlängert die Lebensdauer der Dichtungen und verhindert Kondenswasserbildung in der Leuchte
 - + Blendbegrenzung UGR typisch <25
 - + 3-Step MacAdam binning garantiert eine gleichbleibende Farbtemperatur
 - + Aluminiumkernplatte für perfektes Wärmemanagement
 - + Hochwertiges Meanwell® Industrie-Netzteil mit 6 KV Überspannungsschutz
 - + DALI dimmbar
 - + Intelligentes, wartungsfreundliches Produktdesign
 - + Geeignet für Zentralbatterie
- + Höchste Effizienz durch 4 mm ESG-Glas "Ultra Clear"

Power consumption in watts: 110; Net luminous flux in lumens: 17950; Beam angle: 120; protection class (IP): IP67; Input voltage: 176 - 240 V AC/DC; Service life: approx. 80.000 h at 60°C; Color temperature in Kelvin: 4000; Color-rendering-index: CRI > 85; Power Factor: 0,98; Inrush current in A: 0; Protection class: I; Suited for emergency lighting: yes; Switch cycles: > 160.000; Input voltage span: 100-305 AC / 142-431 DC; Warranty in years: 7; Input voltage range luminaire: 100-305 AC / 142-431 DC; Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015: not required; ETIM Gruppen-ID: EC001744; Dimming DALI: Yes; Suitable for emergency lighting: Yes; Pulse duration in µs: 0
diameter: 380mm