

Bloc d'alimentation LED CC pour QUICK-FIXdc 2-50W 100-1400mA 20-54V DALI dimmable NFC linéaire courant réglable 350mA-1050mA par dip-switch

Numero d'ordre: 6074

- Driver de LED certifié DALI-2, plage de gradation de 1 à 100
- Protection de sortie SELV pour la sécurité et la flexibilité des luminaires
- Variation d'amplitude pour une qualité maximale de la puissance lumineuse, conformément à la recommandation IEEE 1789
- Technologie NFC pour une programmation sans fil
- Convient pour une utilisation dans les applications d'éclairage de secours
- Solution idéale pour les classes I et II

Réglages sélectionnables par dip-switch : 350/400/500/600/700/800/900/1050mA

Consommation en watts: 6-50; Indice de protection (IP): IP20; Tension d'entrée: 176 - 240 V AC/DC; Courant de sortie en A: 0,1-1,4; Power Factor (facteur de puissance): 0,98; Courant d'appel en A: 0; Tc température en °C: 85; Classe de protection: II; Protection contre la surtension: 1000 V; Tension de sortie: 20 - 54 DC; Plage de tension d'entrée: 198-264; Garantie en années: 5; Plage de tension d'entrée luminaire: 198-264; Numéro d'identification du groupe ETIM: EC002710; Variation DALI: Oui; Pas de variation: Non; Compatible avec Casambi: Non; compatible avec Apple HomeKit: Non; Compatible avec Google Assistant: Non; Compatible avec Amazon Alexa: Non; Durée d'impulsion en µs: 0; soutien BEG: Pertinent en Allemagne uniquement
Largeur: 30mm