

Bloc d'alimentation LED QUICK-FIXadapt CC 500mA dimmable DALI-2

Numero d'ordre: 5068-M

- Le bloc d'alimentation est graduable via DALI-2.
- Avec la technologie à courant constant (CC), il est adapté aux luminaires à courant constant.
- Les luminaires à courant constant raccordés peuvent être gradués de 1 % à 100 %.
- Le courant de sortie est réglable : 300/350/400/450/500mA.
- Le bloc d'alimentation est réglé par défaut sur 500mA.
- Aimants inclus pour la fixation dans les plafonniers et les appliques murales traditionnels
- Convient pour l'utilisation dans les installations d'éclairage de secours

Consommation en watts: 24; Indice de protection (IP): IP20; Tension d'entrée: 176 - 240 V AC/DC; Courant de sortie en A: 0,3-1,05; Courant d'appel en A: 0; Tc température en °C: 80; Classe de protection: II; Convient pour l'éclairage de secours: Oui; Protection contre la surtension: 2000 V; Garantie en années: 2; ETIM Gruppen-ID: EC002710; Pas de variation: Non; Convient pour l'éclairage d'urgence: Oui; Compatible avec Casambi: Non; compatible avec Apple HomeKit: Non; Compatible avec Google Assistant: Non; Compatible avec Amazon Alexa: Non; Compatible IFTTT: Non; Durée d'impulsion en µs: 0; soutien BEG: Pertinent en Allemagne uniquement
Largeur: 44mm