

**DOTLUX Applique Sixfold 6W 3000K noir**

Numero d'ordre: 5991-030030

Cette applique murale d'extérieur DOTLUX est équipée de 6 sorties de lumière (3 en haut et 3 en bas) afin de créer un jeu de lumière impressionnant. Avec sa lentille asymétrique, elle assure un éclairage particulièrement uniforme et ciblé.

La DOTLUX Sixfold est idéale pour l'éclairage d'accentuation et crée une atmosphère agréable.

Le boîtier en aluminium n'est pas seulement robuste, il est aussi très esthétique. Que vous l'installiez sur la terrasse ou près de la porte d'entrée, elle mettra immédiatement en valeur votre espace extérieur.

Lumen par watt: 53; Consommation en watts: 6; Flux lumineux net en lumen: 320; Angle de rayonnement: 30x20; Indice de protection (IP): IP65; Luminous color: blanc; Tension d'entrée: 220 - 240 V AC; Durée de vie utile: environ 50.000 h à 25°C; Température de couleur en Kelvin: 3000; Indice de rendu de couleur: CRI > 82; Power Factor (facteur de puissance): 0,8; IK degré de protection: IK06; Lumen par watt: 53; Classe de protection: I; Type de tension: AC; Couleur du boîtier: noir; Convient pour l'éclairage de secours: Non; Garantie en années: 3; L80/B10: 60000; similaire Couleur RAL: 9005; Convient pour un montage en surface: Oui; Convient pour montage encastré: Non; Assortiment: Proline; classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015: pas nécessaire; Emplacement de montage: Intérieur + espace extérieur couvert; Durée de vie L80/B10 à 25°C: 60000; Source lumineuse LED-Lifetime L70/B50 à 25°C: 90000; ETIM Gruppen-ID: EC002892; Avec ampoule: Oui; montage mural: Oui; Adapté à une suspension: Non; Adapté à un montage au plafond: Non; Montage en ligne continue possible: Non; Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19): Non; Matériau de la verrine: Plastique structuré; Appareillage fourni: Oui; Variation 0-10V: Non; Variation 1-10V: Non; Variation DALI: Non; Variation DMX: Non; Variation DSI: Non; Variation par potentiomètre (intégré): Non; Variation LineSwitch: Non; Variation système propriétaire constructeur: Non; Variation modulation de tension secteur: Non; Variation par coupure de fin de phase: Non; Variation programmable: Non; Variation RF: Non; Variation Sine Wave Reduction: Non; Variation Touch and Dim: Non; Variation Zigbee: Non; Variation avec bouton-poussoir: Non; Variation en fonction de la commande: Non; Pas de variation: Oui; Élément de distribution de lumière: Lentille focale; Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam): SDCM6; Indice de protection contre les chocs (IK): IK06; Protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24: Non; Convient pour l'éclairage d'urgence: Non; Avec détecteur de mouvement: Non; Avec détecteur crépusculaire: Non; Revêtement des luminaires à isolation thermique: Non; Avec grilles d'aération: Non; Groupe de risque photobiologique selon EN 62471: -; Commande via Bluetooth: Non; Compatible avec Casambi: Non; compatible avec Apple HomeKit: Non; Compatible avec Google Assistant: Non; Compatible avec Amazon Alexa: Non; Compatible IFTTT: Non; Appareil de commande échangeable: Non; Source lumineuse: LED non interchangeable; Alimentation de secours intégrée: Non; Variation DALI-2: Non; Variation par coupure de début de phase: Non; Variation GPRS: Non; Durée de vie L70/B50 à 25°C: 90000; Durée de vie L90/B10 à 25°C: 30000; soutien BEG: Pertinent en Allemagne uniquement; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle einer Leuchte: F; Répartition lumineuse: Asymétrique; Type de câblage: Convient pour câblage traversant; Température de couleur réglable: Non; Réglage des lumens: Non; Angle de rayonnement ajustable: Non; Émission de lumière: Direct/indirect; Angle de faisceau: Faisceau moyen 20-40°; Protection de la surface du boîtier: Autre; Appareillage: Non requis; Degré de protection (NEMA): Autre  
Largeur: 94mm