

DOTLUX Applique murale LED CONEtwin 16cm sans ampoule

Numero d'ordre: 4750-1

- Boîtier en aluminium de haute qualité avec revêtement par poudre en RAL7016
- Design robuste et protégé contre les jets d'eau pour l'extérieur avec protection IP 54
- Distribution lumineuse non éblouissante, homogène et sans ombre
- la plateforme EasyBase permet un montage simple et rapide
- accessoires de montage inclus
- Éclairage respectueux des insectes grâce aux LED blanc chaud
- Prêt pour l'avenir grâce à l'ampoule GU10 interchangeable
- Ampoule GU10 commandable sous la référence 4874-030036

Angle de rayonnement: 38; Indice de protection (IP): IP54; Luminous color: ; Tension d'entrée: 220 - 240 V AC; Température de couleur en Kelvin: -; Power Factor (facteur de puissance): 0,5; Courant d'appel en A: 0; IK degré de protection: IK04; Couleur du boîtier: gris; Garantie en années: 3; Assortiment: Proline; classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015: pas nécessaire; ETIM Gruppen-ID: ECO02892; Matériau de la verrine: -; Pas de variation: Oui; Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam): SDCM6; Indice de protection contre les chocs (IK): IK04; Revêtement des luminaires à isolation thermique: Non; Compatible avec Casambi: Non; compatible avec Apple HomeKit: Non; Compatible avec Google Assistant: Non; Compatible avec Amazon Alexa: Non; Durée d'impulsion en µs: 0; soutien BEG: Pertinent en Allemagne uniquement; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle einer Leuchte: -; Température de couleur réglable: Non

Largeur: 90mm