

DOTLUX Applique murale LED DROP 45W 3000/4000/5000K 1-10V dimmable

Numero d'ordre: 5231-0FW100

- Lumière technique avec garantie de bien-être grâce à un meilleur rendu des couleurs et Colorselect (3000K/4000K/5000K)
- Distribution asymétrique optimisée de la lumière env. 115*95° avec des LED Lumileds® à longue durée de vie
- Éclairage particulièrement respectueux des insectes grâce au réglage sur la couleur de lumière 3000K et à la répartition asymétrique de la lumière
- Boîtier robuste et étanche aux projections d'eau en aluminium similaire à DB703 avec classe de résistance aux chocs IK10 offre la meilleure protection pour l'extérieur avec IP66
- Pilote LED fiable et très efficace avec une durée de vie > 50.000 h assure des coûts de maintenance réduits
- Dimmable 1-10V ou réduction de la puissance via un module disponible séparément (80 %, 60 %, 40 %, 20 %)
- Câblage continu possible grâce à deux grands caoutchoucs d'entrée de câble et à une borne de raccordement rapide
- Entrée de câble possible sur le côté et à l'arrière
- Une fenêtre intégrée permet le montage protégé de l'interrupteur crépusculaire en option
- Classe de protection I avec protection contre les surtensions intégrée (6.000 V)

Consommation en watts: 45; Flux lumineux net en lumen: 6300; Lumen par watt: 140; Angle de rayonnement: 100; Indice de protection (IP): IP66; Luminous color: multicolore; Tension d'entrée: 220 - 240 V AC; Durée de vie utile: environ 50.000 h à 25°C; Température de couleur en Kelvin: 3000/4000/5000; Indice de rendu de couleur: CRI > 82; Power Factor (facteur de puissance): 0,92; Courant d'appel en A: 0; IK degré de protection: IK10; Lumen par watt: 140; Classe de protection: I; Couleur du boîtier: noir; Cycles de fonctionnement: > 100.000; Protection contre la surtension: à 6000 V; Garantie en années: 5; classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015: pas nécessaire; ETIM Gruppen-ID: ECOM2892; Matériau de la verrine: Plastique transparent; Variation 1-10V: Oui; Pas de variation: Non; Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam): SDCM6; Indice de protection contre les chocs (IK): IK10; Revêtement des luminaires à isolation thermique: Non; Température de couleur réglable: Niveaux; Durée d'impulsion en µs: 0; soutien BEG: pertinent en Allemagne uniquement; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle einer Leuchte: -
Largeur: 289mm