

**DOTLUX Bande LED 100W 10mm 4000K IP20 Rouleau de 20m avec câble de connexion de 50cm des deux côtés**

Numero d'ordre: 5079-04020M

- Bande LED de 20m avec une seule alimentation, 40m avec une alimentation centrale
- Température de couleur constante grâce au 3-Step Mac Adam Binning
- Les LED disposées très près les unes des autres permettent d'obtenir des surfaces lumineuses homogènes à des distances très réduites
- La technologie **Secure Solder Connect** évite les défaillances de certains segments
- Des pistes conductrices en cuivre renforcées et des drivers à courant constant sur la platine assurent une luminosité uniforme
- Le ruban adhésif original 3M VHB assure une fixation solide
- Câble de raccordement de 50 cm prémonté des deux côtés

Consommation en watts: 100; Flux lumineux net en lumen: 15800; Angle de rayonnement: 120; Indice de protection (IP): IP20; Luminous color: blanc; Durée de vie utile: environ 50.000 h à 25°C; Température de couleur en Kelvin: 4000; Indice de rendu de couleur: CRI > 82; Power Factor (facteur de puissance): 0,9; Nombre de LED/m: 112; Séparable par mm: 62,5; Tc température en °C: 67; Puissance W/m: 5; Flux lumineux lm/m: 785; Classe de protection: II; Type de tension: DC; Adhésif: Oui; Le plus petit rayon de courbure: 50; Cycles de fonctionnement: > 100.000; Plage de tension d'entrée: 24 DC; Garantie en années: 7; Plage de tension d'entrée luminaire: 24 DC; classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015: D; Source lumineuse LED-Lifetime L70/B50 à 25°C: 50000; Numéro d'identification du groupe ETIM: EC002706; Degré de protection (NEMA): 1; Régulation constante du flux lumineux: Oui; Type de câblage: Terminaison; Type de connexion: Flachstecker; compatible avec Apple HomeKit: Non; Compatible avec Google Assistant: Non; Compatible avec Amazon Alexa: Non; Compatible IFTTT: Non; Modèle: Bande; Appareil de commande échangeable: Oui; Adapté à un variateur: Oui; Source lumineuse: LED non interchangeable; Avec ensemble de raccordement: Non; Avec embout de fermeture: Non; Avec élément de protection: Non; Mode de pose: En saillie et encastré; Durée de vie L70/B50 à 25°C: 50000; soutien BEG: Pertinent en Allemagne uniquement; Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse d'un luminaire: -; Appareillage: Transformateur électronique; Température de couleur réglable: Non; Angle de rayonnement ajustable: Non  
Largeur: 10mm