

DOTLUX Bloc d'alimentation LED ZIGBEE 3.0 3-38Watt 300-1050mA 10-54V dimmable

Numero d'ordre: 5039

- Le bloc d'alimentation sans scintillement est dimmable via ZIGBEE.
- Avec la technologie à courant constant (CC), il convient aux luminaires à courant constant
- Les luminaires à courant constant raccordés peuvent être gradués de 1 % à 100 %.
- Le courant de sortie est réglable :
 - 350/400/450/500/550/600/650/700/750/800/850/900/950/1000/1050mA
- Pour l'intégration dans Philips Hue Bridge, lancer la recherche de nouveaux luminaires dans l'application Hue et n'allumer le pilote qu'après le lancement de la recherche.
- MADE in EU

Consommation en watts: 3-38; Indice de protection (IP): IP20; Tension d'entrée: 220 - 240 V AC; Courant de sortie en A: 0,3-1,05; Power Factor (facteur de puissance): 0,95; Courant d'appel en A: 0; Tc température en °C: 80; Classe de protection: II; Tension de sortie: 10 - 54 DC; Plage de tension d'entrée: 198-264 AC; Plage de tension d'entrée luminaire: 198-264 AC; ETIM Gruppen-ID: ECO02710; Variation Zigbee: Oui; Variation avec bouton-poussoir: Oui; Pas de variation: Non; Compatible avec Casambi: Non; compatible avec Apple HomeKit: Non; Compatible avec Google Assistant: Non; Compatible avec Amazon Alexa: Non; Compatible IFTTT: Non; Durée d'impulsion en µs: 0; soutien BEG: Pertinent en Allemagne uniquement
Largeur: 44mm