

DOTLUX Bloc d'alimentation de rechange pour élément d'éclairage LED LINEAtrack

Numero d'ordre: 5896

- Bloc d'alimentation de rechange facile à échanger pour tous les modèles LINEAtrack

Consommation en watts: 39-65; Indice de protection (IP): IP20; Tension d'entrée: 220 - 240 V AC; Durée de vie utile: environ 100.000 h à 25°C; Courant de sortie en A: 220-240; Power Factor (facteur de puissance): 0,9; Courant d'appel en A: 30; Classe de protection: I; Cycles de fonctionnement: > 100.000; Tension de sortie: 65-160; Garantie en années: 5; Gradation sans gradateur: Non; Assortiment: Proline; ETIM Gruppen-ID: ECO02710; Variation 0-10V: Non; Variation 1-10V: Non; Variation DALI: Non; Variation DMX: Non; Variation DSI: Non; Variation par potentiomètre (intégré): Non; Variation LineSwitch: Non; Variation système propriétaire constructeur: Non; Variation modulation de tension secteur: Non; Variation par coupure de fin de phase: Non; Variation programmable: Non; Variation RF: Non; Variation Sine Wave Reduction: Non; Variation Touch and Dim: Non; Variation Zigbee: Non; Variation avec bouton-poussoir: Non; Pas de variation: Oui; Régulation constante du flux lumineux: Non; Compatible avec Casambi: Non; compatible avec Apple HomeKit: Non; Compatible avec Google Assistant: Non; Compatible avec Amazon Alexa: Non; Compatible IFTTT: Non; Modèle: statisch; Adapté à une tension constante: Non; Convient pour utilisation à l'extérieur: Non; Adapté à une tension continue (côté primaire): Non; Adapté à un courant constant: Oui; Boîtier: - ; Variation par coupure de début de phase: Non; Variation GPRS: Non; Durée d'impulsion en µs: 0; soutien BEG: Pertinent en Allemagne uniquement
Largeur: 25mm