

**DOTLUX Borne d'éclairage LED WAY 20cm 7,5/15W 3000K**

Numero d'ordre: 4558-030360

**Borne d'éclairage LED Dotlux WAY 20 cm**

- Libre choix de la surface de diffusion de la lumière grâce à des plaques de verre et de recouvrement interchangeables
- Power-Select permet de régler la puissance du système à 50% / 100%.
- Boîtier en aluminium de haute qualité avec revêtement par poudre en DB703
- Design robuste et protégé contre les projections d'eau pour l'extérieur avec protection IP 54
- Distribution lumineuse non éblouissante et homogène avec un rendu des couleurs élevé Ra>82
- La plateforme EasyMount permet un montage simple et rapide
- Pour le bouclage avec boîte de raccordement (entrée et sortie respectivement pour 3 câbles de 2,5 mm<sup>2</sup>)
- Base de montage en alliage d'aluminium spécial, homologuée pour l'installation avec contact avec la terre
- Éclairage respectueux des insectes grâce à des LED blanc chaud

Consommation en watts: 7,5-15; Flux lumineux net en lumen: 400/800; Lumen par watt: 53; Angle de rayonnement: 360; Indice de protection (IP): IP65; Luminous color: blanc; Tension d'entrée: 176 - 240 V AC/DC; Durée de vie utile: environ 40.000 h à 25°C; Température de couleur en Kelvin: 3000; Indice de rendu de couleur: CRI > 82; Courant d'appel en A: 0; IK degré de protection: IK06; Lumen par watt: 53; Classe de protection: I; Couleur du boîtier: gris; Garantie en années: 5; Assortiment: Proline; classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015: pas nécessaire; ETIM Gruppen-ID: EC000062; Matériau de la verrine: Plastique structuré; Pas de variation: Oui; Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam): SDCM6; Indice de protection contre les chocs (IK): IK06; compatible avec Apple HomeKit: Non; Compatible avec Google Assistant: Non; Compatible avec Amazon Alexa: Non; Source lumineuse: LED non interchangeable; Durée d'impulsion en µs: 0; soutien BEG: Pertinent en Allemagne uniquement; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle einer Leuchte: G  
Largeur: 120mm