

DOTLUX DMX Empfänger/Dimmer mit integrierter Stand Alone Funktion 4 Kanäle 12-24V DC 4x5A

Bestellnummer: 5275

- Digitale numerische Anzeige, Einstellung der DMX-Startadresse über Tasten.
- Flexible Eingangsspannung 12-24V mit Schraubanschluss
- RDM-Funktion kann die Kommunikation zwischen DMX-Master und Decoder realisieren.
- DMX Voreinstellung für 1/2 oder 4Farbige Streifen
- Für Videoaufnahmen besser geeignet durch einstellbare PWM-Frequenz 2000/500Hz
- Schönerer Dimmeffekte durch einstellbare Dimmkurve (Logarithmisch oder Linear)
- Stand-alone Modus für RGB/RGBW und 4-Kanal-Dimmer. Eingebaute Programme anstelle des DMX-Signals
- Passend für einfarbige, zweifarbige, RGB- oder RGBW-Konstantspannungs-LED-Streifen oder -Module
- integrierte Schutzschaltung (Überlastung, Überhitzung, Kurzschluss)

Schutzart (IP): IP20; Ausgangsspannung: 12 - 24 DC; Garantie in Jahren: 3; Art der Steuerung: DMX; ETIM Gruppen-ID: EC002924;
Kompatibel mit Casambi: Nein; Kompatibel mit Apple HomeKit: Ja; Kompatibel mit Google Assistant: Nein; Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein; BEG Förderung: Nein
Breite: 50mm