

DOTLUX Downlight à LED UNISIZErimless-square 19W COLORselect incl. bloc d'alimentation

Numero d'ordre: 4861-0FW150

- Le design du luminaire sans bordures crée une sensation d'espace unique
- L'étrier de montage spécial permet l'installation dans les ouvertures de montage les plus diverses de 68 à 210 mm avec un seul luminaire
- Un seul numéro d'article - trois couleurs de lumière réglables grâce à COLORselect
- Longue durée de vie grâce à une bonne gestion thermique avec une platine centrale en aluminium
- Couleur de lumière constante grâce à la technologie de rétroéclairage sans jaunissement
- Hauteur de montage finie de seulement 19 mm
- La grande surface d'éclairage en polycarbonate génère une répartition lumineuse à la fois uniforme et éclaircissant le plafond

Consommation en watts: 19; Flux lumineux net en lumen: 1900; Lumen par watt: 100; Angle de rayonnement: 150; Indice de protection (IP): autres IP54 à l'avant / IP20 à l'arrière; Luminous color: multicolore; Tension d'entrée: 220 - 240 V AC; Durée de vie utile: environ 40.000 h à 25°C; Température de couleur en Kelvin: 3000/4000/5700; Indice de rendu de couleur: CRI > 82; Power Factor (facteur de puissance): 0,9; Courant d'appel en A: 0; IK degré de protection: IK04; Lumen par watt: 100; Classe de protection: II; Type de tension: AC; Couleur du boîtier: blanc; Convient pour l'éclairage de secours: Non; Cycles de fonctionnement: > 50.000; Protection contre la surtension: 1000 V; Ouverture de montage largeur en mm: 225; Ouverture de montage diamètre en mm: 68-210; Ouverture de montage longueur en mm: 225; Garantie en années: 3; L80/B10: 40000; Convient pour un montage en surface: Oui; Convient pour montage encastré: Oui; HCL-Ready: Oui; Gradation sans gradateur: Non; Assortiment: Proline; classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015: pas nécessaire; Durée de vie L80/B10 à 25°C: 40000; Source lumineuse LED-Lifetime L70/B50 à 25°C: 80000; Durée de vie L80/B20 à 25°C: 0; ETIM Gruppen-ID: ECO01744; Avec ampoule: Oui; montage mural: Oui; Adapté à une suspension: Non; Adapté à un montage au plafond: Oui; Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19): Non; Douille: autre Sans; Matériau de la verrine: Plastique opalin; Appareillage: -; Appareillage fourni: Oui; Variation 0-10V: Non; Variation 1-10V: Non; Variation DALI: Non; Variation DMX: Non; Variation DSI: Non; Variation par potentiomètre (intégré): Non; Variation LineSwitch: Non; Variation système propriétaire constructeur: Non; Variation modulation de tension secteur: Non; Variation par coupure de fin de phase: Non; Variation programmable: Non; Variation RF: Non; Variation Sine Wave Reduction: Non; Variation Touch and Dim: Non; Variation Zigbee: Non; Variation avec bouton-poussoir: Non; Variation en fonction de la commande: Non; Pas de variation: Oui; Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam): SDCM6; Indice de protection contre les chocs (IK): IK04; Convient pour l'éclairage d'urgence: Non; Avec détecteur de mouvement: Non; Avec détecteur crépusculaire: Non; Revêtement des luminaires à isolation thermique: Non; Température de couleur réglable: Niveaux; Commande via Bluetooth: Non; Compatible avec Casambi: Non; compatible avec Apple HomeKit: Non; Compatible avec Google Assistant: Non; Compatible avec Amazon Alexa: Non; Compatible IFTTT: Non; Convient pour système de cable basse tension: Non; Adapté à un montage par serrage: Oui; Adapté à un montage sur rail: Non; Adapté à un montage sur palier/au sol: Non; Adapté à un montage sur traverse: Non; Appareil de commande échangeable: Non; Puissance de lampe acceptée en w: 19; Source lumineuse: LED non interchangeable; Alimentation de secours intégrée: Non; Surface broyée: Non; Variation DALI-2: Non; Variation par coupure de début de phase: Non; Variation GPRS: Non; Durée de vie L70/B50 à 25°C: 80000; Durée de vie L90/B10 à 25°C: 0; Durée d'impulsion en µs: 0; Durée de vie L90/B50 à 25°C: 0; soutien BEG: Pertinent en Allemagne uniquement; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle einer Leuchte: F; Réglage des lumens: Non; Angle de rayonnement ajustable: Non; Traitement de la surface: Autre; Angle de faisceau: Faisceau très extensif >80°; Type de connexion: Autre
Largeur: 225mm