

**DOTLUX Élément d'éclairage à LED LINEAtrack 1500mm 39-63W 4000K noir 90**

Numero d'ordre: 5871-040090

- L'élément d'éclairage à LED hautement efficace LINEAtrack avec CRI>92 dispose de 178 lm/watt
- Fixation très rapide grâce à l'adaptateur Track intégré
- Réutilisation écologique de votre système de rails porteur existant
- Sélection flexible des phases et adaptation de la puissance directement dans le luminaire
- Longue durée de vie grâce au refroidissement surdimensionné et à l'alimentation remplaçable déconnectée

Puissance adaptable grâce à POWERselect

- 39W@6940 Lm = 178 Lm/watt
- 47W@8160 Lm = 174 Lm/Watt
- 55W@9470 Lm = 172 Lm/watt
- 63W@10160Lm = 161 Lm/Watt

Consommation en watts: 39/47/55/63; Flux lumineux net en lumen: 6940/8160/9470/10160; Lumen par watt: 178/174/172/161; Angle de rayonnement: 90; Indice de protection (IP): IP20; Luminous color: blanc; Tension d'entrée: 220 - 240 V AC; Durée de vie utile: environ 50.000 h à 25°C; Température de couleur en Kelvin: 4000; Indice de rendu de couleur: CRI > 92; Power Factor (facteur de puissance): 0,95; Courant d'appel en A: 30; IK degré de protection: IK06; Lumen par watt: 178/174/172/161; Classe de protection: I; Type de tension: AC; Couleur du boîtier: noir; Convient pour l'éclairage de secours: Non; Cycles de fonctionnement: > 100.000; Garantie en années: 5; L80/B10: 0; Courant nominal: 0,4; similaire Couleur RAL: 9011; Convient pour un montage en surface: Non; Assortiment: Proline; classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015: pas nécessaire; Durée de vie L80/B10 à 25°C: 0; Source lumineuse LED-Lifetime L70/B50 à 25°C: 0; ETIM Gruppen-ID: EC002892; Avec ampoule: Oui; montage mural: Non; Adapté à une suspension: Non; Adapté à un montage au plafond: Oui; Montage en ligne continue possible: Oui; Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19): Oui; Matériau de la verrine: Plastique mat/satiné; Appareillage: Driver LED courant constant; Appareillage fourni: Oui; Variation 0-10V: Non; Variation 1-10V: Non; Variation DALI: Non; Variation DMX: Non; Variation DSI: Non; Variation par potentiomètre (intégré): Non; Variation LineSwitch: Non; Variation système propriétaire constructeur: Non; Variation modulation de tension secteur: Non; Variation par coupure de fin de phase: Non; Variation programmable: Non; Variation RF: Non; Variation Sine Wave Reduction: Non; Variation Touch and Dim: Non; Variation Zigbee: Non; Variation avec bouton-poussoir: Non; Variation en fonction de la commande: Non; Pas de variation: Oui; Élément de distribution de lumière: Diffuseur; Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam): SDCM5; Indice de protection contre les chocs (IK): IK06; Protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24: Oui; Convient pour l'éclairage d'urgence: Non; Avec détecteur de mouvement: Non; Revêtement des luminaires à isolation thermique: Non; Avec grilles d'aération: Non; Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s; Régulation constante du flux lumineux: Oui; Groupe de risque photobiologique selon EN 62471: RG1; Commande via Bluetooth: Non; Compatible avec Casambi: Non; compatible avec Apple HomeKit: Non; Compatible avec Google Assistant: Non; Compatible avec Amazon Alexa: Non; Compatible IFTTT: Non; Appareil de commande échangeable: Oui; Source lumineuse: LED interchangeable; Alimentation de secours intégrée: Non; Variation DALI-2: Non; Variation par coupure de début de phase: Non; Variation GPRS: Non; Durée de vie L70/B50 à 25°C: 0; Durée de vie L90/B10 à 25°C: 0; Durée d'impulsion en µs: 0; soutien BEG: pertinent en Allemagne uniquement; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle einer Leuchte: C; Émission de lumière: Direct; Température de couleur réglable: Non; Réglage des lumens: Non; Angle de rayonnement ajustable: Non; Finition du paralume: Mat; Répartition lumineuse: Symétrique/asymétrique; Protection de la surface du boîtier: Revêtu par poudre; Angle de faisceau: Angle de rayonnement variable  
Largeur: 64mm