

**DOTLUX LED-Aufbauleuchte GRIDlong 1500x190mm 38W 4000K UGR<16**

Bestellnummer: 3395-040090-B-Ware

- + Passend für flächenbündigen Einbau in abgehängten Rasterdecken 620 x 620 mm
- + Austauschbare LED-Module mit schraubenlosen Schnellverschluss
- + Massives, pulverbeschichtetes Metallgehäuse
- + Ermüdungsfreies Arbeiten durch flimmerfreies Licht
- + Anschluss über Leuchtenklemme oder vormontierten WAGO-Linect-Stecker

Leistungsaufnahme in Watt: 38; Lichtstrom netto in Lumen: 3500; Abstrahlwinkel: 120°; Schutzart (IP): IP40; Eingangsspannung: 220 - 240 V AC; Nutzlebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C; Farbtemperatur in Kelvin: 4000; Farbwiedergabeindex: Ra > 82; IK Schutzgrad: IK05; Schutzklasse: I; Blendfreiheit: UGR-Wert kleiner 16 - bildschirmarbeitsplatztauglich; Schaltzyklen: > 100.000; Eingangsspannungsbereich: 220-240 V AC; Garantie in Jahren: 0; Eingangsspannungsbereich Leuchte: 220-240 V AC; ETIM Gruppen-ID: ECO02892; Dimmung 0-10 V: Nein; Dimmung 1-10 V: Nein; Dimmung DALI: Nein; Dimmung DMX: Nein; Dimmung DSI: Nein; Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): Nein; Dimmung LineSwitch: Nein; Dimmung herstellerspezifisch: Nein; Dimmung Netzspannungsmodulation: Nein; Dimmung Phasenabschnitt: Nein; Dimmung programmierbar: Nein; Dimmung RF: Nein; Dimmung Sine Wave Reduction: Nein; Dimmung Touch and Dim: Nein; Dimmung Zigbee: Nein; Dimmung mit Push-button: Nein; Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: Nein; Ohne Dimmfunktion: Ja; Schlagfestigkeit: IK05; Dimmung DALI-2: Nein; Dimmung Phasenanschnitt: Nein; Dimmung GPRS: Nein  
Breite: 190mm