

DOTLUX LED-Downlight UNISIZEplus 12W COLORselect

Bestellnummer: 4446-0FW120-B-Ware

- Dimmbare Ein- Anbauleuchte für alle Einbauöffnungen von 60-130mm (Phasenab- anschnitt)
 - Leichte Montage dank abnehmbarem, stufenlos einstellbarem Montagebügel mit Fangsicherung/Montagehilfe
 - Abnehmbare Federklammern ermöglichen das direkte Anschrauben an Wand- und Decke
 - Extrem platzsparendes Design durch integriertes Vorschaltgerät
 - Stabile Lichtleistung aufgrund vergilbungsfreiem PMMA-Lichtleiter
 - Zierringe in 3 Farben mit magnetischer Befestigung optional erhältlich
 - Auch in DALI Netzwerke über optionalen DALI-Phasenabschnittsdimmer einbindbar
 - COLORselect: 3 Lichtfarben in einer Leuchte. Für jede Anwendung die passende Lichtfarbe:
- Warmweiß 3.000K: Hotel, Shop, Wellness-/Spa-Bereiche, Home & Living
- Neutralweiß 4.000K: Büro, Gastronomie, Sanitär, Senioren- und Krankenhäuser
- Tageslichtweiß 5.700K: Tagungsräume, Bildungseinrichtungen, Büro

Leistungsaufnahme in Watt: 10,76W; Lichtstrom netto in Lumen: 960; Lumen pro Watt: 80; Abstrahlwinkel: 120; Schutzart (IP): IP20; Lichtfarbe: mehrfarbig; Eingangsspannung: 220 - 240 V AC; Nutzlebensdauer: ca. 35.000 h bei 25°C; Farbtemperatur in Kelvin: 3000/4000/5700; Farbwiedergabeindex: Ra > 82; Power-Factor: 0,9; Einschaltstrom in A: 0; Lumen pro Watt: 80; Schutzklasse: II; Blendfreiheit: UGR-Wert kleiner 25; Schaltzyklen: > 70.000; Einbauöffnung Durchmesser in mm: 60-130; Garantie in Jahren: 0; Sortiment: Proline; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: nicht erforderlich; LED-Lebensdauer Lichtquelle L70/B50 bei 25°C: 35000; ETIM Gruppen-ID: EC001744; Geeignet für Wandmontage: Nein; Dimmung Netzspannungsmodulation: Ja; Dimmung Phasenabschnitt: Ja; Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein; Kompatibel mit Google Assistant: Nein; Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein; IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein; Austauschbares Betriebsgerät: Nein; Notstromversorgung integriert: Nein; Dimmung DALI-2: Nein; Dimmung Phasenanschnitt: Ja; Lebensdauer L70/B50 bei 25°C: 35000; Pulsdauer in µs: 0; Ausstrahlungswinkel einstellbar: Nein
Durchmesser: 164mm