

DOTLUX LED-Feuchtraumleuchte HIGHFORCEabs IP66/IP69 1455mm 27W 4000K IK06 2x5-polig durchverdrahtet DALI inklusive Endkappe

Bestellnummer: 4783-040120-B-Ware

- UV-Stabiler Diffusor und Gehäuse
- nur für den Innen und überdachten Aussenbereich geeignet
- Chemikalienresistenter Spezialdiffusor aus ChemRST Material
- Für landwirtschaftliche Betriebe geeignet
- Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat
- Schlagfestigkeit IK06
- Geeignet für Zentralbatterie
- IP66 / IP69
- D-zertifiziert
- DLG Zertifiziert
- Abstand zwischen beiden Montageklammern einstellbar (700-980mm)
- Montageklammern ermöglichen Decken- und/oder Wandmontage
- Alle HIGHFORCE Leuchten werden ohne Anschlussstecker geliefert. Zubehör finden Sie hier im Shop.

Leistungsaufnahme in Watt: 27; Lichtstrom netto in Lumen: 3570; Lumen pro Watt: 132; Abstrahlwinkel: 120; Schutzart (IP): sonstige IP66 / IP69; Eingangsspannung: 176 - 240 V AC/DC; Nutzlebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C; Farbtemperatur in Kelvin: 4000; Farbwiedergabeindex: Ra > 82; Power-Factor: 0,95; Einschaltstrom in A: 0; IK Schutzgrad: IK06; Lumen pro Watt: 132; Schutzklasse: I; Gehäusefarbe: grau; Food-Ready: Ja; Garantie in Jahren: 0; Sortiment: Highline; Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6; Schlagfestigkeit: IK06; Dimmung DALI-2: Ja; Pulsdauer in µs: 0
Breite: 90mm