

DOTLUX LED-Feuchtraumleuchte HIGHFORCE narrow IP66/IP69 1455mm 54W 4000K IK06 2x5-polig durchverdrahtet DALI inklusive Endkappe B-Ware

Bestellnummer: 4773-040050-B-Ware

- UV-Stabiler Diffusor und Gehäuse
- Chemikalienresistenter Spezialdiffusor aus ChemRST Material
- Für landwirtschaftliche Betriebe geeignet
- Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat
- Schlagfestigkeit IK06
- Geeignet für Zentralbatterie
- IP66/ IP69
- D-zertifiziert
- DLG-zertifiziert
- Abstand zwischen beiden Montageklammern einstellbar (700-980mm)
- Montageklammern ermöglichen Decken- und/oder Wandmontage
- Dank engstrahlender Optik für Montagehöhen ab 6 m geeignet
- Alle HIGHFORCE Leuchten werden ohne Anschlussstecker geliefert. Zubehör finden Sie hier im Shop.

Leistungsaufnahme in Watt: 54; Lichtstrom netto in Lumen: 6960; Lumen pro Watt: 129; Abstrahlwinkel: 50; Schutzart (IP): sonstige IP66 / IP69; Lichtfarbe: weiß; Eingangsspannung: 176 - 240 V AC/DC; Nutzlebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C; Farbtemperatur in Kelvin: 4000; Farbwiedergabeindex: Ra > 82; Power-Factor: 0,95; Einschaltstrom in A: 0; IK Schutzgrad: IK06; Lumen pro Watt: 129; Schutzklasse: I; Gehäusefarbe: grau; Food-Ready: Ja; Garantie in Jahren: 0; Sortiment: Highline; Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff matt/satiniert; Ohne Dimmfunktion: Nein; Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6; Schlagfestigkeit: IK06; Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: Nein; Dimmung DALI-2: Ja; Pulsdauer in µs: 0; BEG Förderung: Ja; Farbtemperatur einstellbar: Nein
Breite: 90mm