

DOTLUX LED-Feuchtraumleuchte MISTRALht High-Temp IP66 1524mm 65W 4000K-B-Ware

Bestellnummer: 4606-040120-B-Ware

- UV-stabiles Gehäuse und schlagfestes Sicherheitsglas
- Gehäuse aus Aluminium
- Schlagfestigkeit IK10
- Rostfreie Edelstahlverschlüsse
- Geeignet für Zentralbatterie
- für den Einsatz bei hohen Temperaturen geeignet

Leistungsaufnahme in Watt: 65; Lichtstrom netto in Lumen: 8100; Lumen pro Watt: 125; Abstrahlwinkel: 120; Schutzart (IP): IP66; Eingangsspannung: 176 - 240 V AC/DC; Nutzlebensdauer: ca. 50.000 h bei 65°C; Farbtemperatur in Kelvin: 4000; Farbwiedergabeindex: Ra > 82; Power-Factor: 0,9; Einschaltstrom in A: 0; Lumen pro Watt: 125; Schutzklasse: I; Garantie in Jahren: 0; Ammoniakbeständig: Ja; Sortiment: Proline; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: nicht erforderlich; ETIM Gruppen-ID: EC002892; Dimmung 0-10 V: Nein; Dimmung 1-10 V: Nein; Dimmung DALI: Nein; Dimmung DMX: Nein; Dimmung DSI: Nein; Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): Nein; Dimmung LineSwitch: Nein; Dimmung herstellerspezifisch: Nein; Dimmung Netzspannungsmodulation: Nein; Dimmung Phasenabschnitt: Nein; Dimmung programmierbar: Nein; Dimmung RF: Nein; Dimmung Sine Wave Reduction: Nein; Dimmung Touch and Dim: Nein; Dimmung Zigbee: Nein; Dimmung mit Push-button: Nein; Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: Nein; Ohne Dimmfunktion: Ja; Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6; Dimmung DALI-2: Nein; Dimmung Phasenanschnitt: Nein; Dimmung GPRS: Nein; Pulsdauer in µs: 0; BEG Förderung: Ja; Gehäusefarbe: silber
Breite: 105mm