

## DOTLUX LED-Flaschenleuchte GINI RGBW

Bestellnummer: 600194

- Dimmbare LED-Flaschenleuchte mit 7 Stunden Leuchtdauer und über 14 verschiedenen Lichtfarben dank RGBW
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Standard und Schraubverschlussflaschen
- Lebensmittelechter Silikon-Stopfen passt auf verschiedenste Flaschenhalse
- Inklusive 1,5m USB-C Ladekabel, Ladedauer ca. 6 Stunden
- Dekorative Verwendung im Innen- und Außenbereich durch IP44
- Lange Lebensdauer mit verbautem 3600mAh Li-Ion Akku

Produktfunktionen:

- Einschalten durch kurze Berührung, dabei leuchte die Farbe Warmweiß auf
- Weitere kurze Berührung, das Licht wechselt in den automatischen Farbwechselmodus
- Durch eine kurze Berührung ändern sich die Lichtfarben
- Dimmbar durch langes berühren

Lumen pro Watt: 70; Leistungsaufnahme in Watt: 3; Lichtstrom netto in Lumen: 210; Abstrahlwinkel: 120; Lichtfarbe: RGBW; Nutzlebensdauer: ca. 30.000 h bei 25°C; Farbtemperatur in Kelvin: 2700; Farbwiedergabeindex: Ra > 82; Power-Factor: 0,5; Akkulaufzeit: 7; Lumen pro Watt: 70; Schutzklasse: III; Spannungsart: DC; Gehäusefarbe: schwarz; Notlichttauglich: Nein; Schaltzyklen: > 60.000; Garantie in Jahren: 2; L80/B10: 30000; Dimmen ohne Dimmer: Nein; ENABLED lizenziertes Produkt: Ja; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: -; Lebensdauer L80/B10 bei 25°C: 30000; LED-Lebensdauer Lichtquelle L70/B50 bei 25°C: 60000; ETIM Gruppen-ID: EC000300; Mit Leuchtmittel: Ja; Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: Ja; Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: 0; Mit Betriebsgerät: Nein; Dimmung 0-10 V: Nein; Dimmung 1-10 V: Nein; Dimmung DALI: Nein; Dimmung DMX: Nein; Dimmung DSI: Nein; Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): Nein; Dimmung LineSwitch: Nein; Dimmung herstellereinspezifisch: Nein; Dimmung Netzspannungsmodulation: Nein; Dimmung Phasenabschnitt: Ja; Dimmung programmierbar: Nein; Dimmung RF: Nein; Dimmung Sine Wave Reduction: Nein; Dimmung Touch and Dim: Ja; Dimmung Zigbee: Nein; Dimmung mit Push-button: Ja; Ohne Dimmfunktion: Nein; Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel; Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6; Geeignet für Notlicht: Nein; Mit Bewegungsmelder: Nein; Mit Lichtsensor: Nein; Konstant-Lichtstrom-Regelung: Nein; Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RGO; Farbtemperatur einstellbar: Stufen; Bedienung über Bluetooth: Nein; Kompatibel mit Casambi: Nein; Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein; Kompatibel mit Google Assistant: Nein; Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein; IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein; Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: Nein; Leuchtenköpfe beweglich: Nein; Direkt-/Indirektanteile separat regelbar: Nein; Justierbar: Ja; Austauschbares Betriebsgerät: Nein; Geeignet für Lampenleistung in W: 3; Leuchtmittel: LED; Mit Dimmer: Ja; Mit Präsenzmelder: Nein; Mit Reflektor: Nein; Mit Schalter: Nein; Mit separater Leseleuchte: Nein; Werkstoff: Metall/Kunststoff; Dimmung DALI-2: Nein; Dimmung Phasenanschnitt: Ja; Dimmung GPRS: Nein; Lebensdauer L70/B50 bei 25°C: 60000; Lebensdauer L90/B10 bei 25°C: 0; BEG Förderung: Nein; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle einer Leuchte: G; Ausstrahlungswinkel einstellbar: Nein; Lichtverteilung: Symmetrisch; Lichtstrom einstellbar: Stufenlos; Lichtaustritt: Indirekt; Ausführung des Rasters: Sonstige; Betriebsgerät: Nicht erforderlich; Werkstoff der Abdeckung: Sonstige; Fassung: Sonstige  
Durchmesser: 80mm Breite: 115mm