

**DOTLUX LED-Hallenstrahler LIGHTSHOWEReco 150W 5000K B-Ware**

Order number: 3190-250120-B-Ware

- Das Druckausgleichsventil verlängert die Lebensdauer der Dichtungen und verhindert Kondenswasserbildung in der Leuchte
- Blendbegrenzung UGR typisch <25
- Alu-Druckgussgehäuse und Aluminiumkernplatte für ein perfektes Wärmemanagement
- Geeignet für Zentralbatterie
- Das D-Zeichen dieser Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ist eine Grundvoraussetzung für Leuchten in feuergefährdenden Stätten (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24)
- Diese LED-Leuchte ist für den Einsatz in Lebensmittelverarbeitenden Betrieben geeignet. Dadurch kann sie auch in Bereichen, welche nach dem International Featured Standard (IFS) oder British Retail Consortium (BRC) zertifiziert sind, eingesetzt werden.

Power consumption in watts: 150; Net luminous flux in lumens: 19500; Lumen per watt: 130; Beam angle: 120; protection class (IP): IP65; Input voltage: 176 - 240 V AC/DC; Service life: approx. 50.000 h at 25°C; Color temperature in Kelvin: 5000; Color-rendering-index: CRI > 82; Power Factor: 0,9; IK protection: IK10; Lumen per watt: 130; Protection class: I; Voltage type: AC/DC; Housing colour: black; Suited for emergency lighting: yes; Glare-free: UGR < 25; Switch cycles: > 100.000; Overvoltage protection: up to 5000 V; Input voltage span: 100-240 V AC; Warranty in years: 0; Input voltage range luminaire: 100-240 V AC; ETIM Gruppen-ID: ECO01744; Dimming 0-10 V: No; Dimming 1-10 V: No; Dimming DALI: No; Dimming DMX: No; Dimming DSI: No; Dimming potentiometer (integrated): No; Dimming LineSwitch: No; Dimming manufacturer's proprietary system: No; Dimming mains voltage modulation: No; Dimming phase cut-off: No; Dimming programmable: No; Dimming RF: No; Dimming Sine Wave Reduction: No; Dimming Touch and Dim: No; Dimming Zigbee: No; Dimming with push-button: No; Dimming depending on control gear: No; No dim function: Yes; Impact strength: IK10; Suitable for emergency lighting: Yes; Dimming DALI-2: No; Dimming phase cut-on: No; Dimming GPRS: No  
diameter: 320mm