

DOTLUX LED-Leuchte LUNAsilver Ø490mm 36W COLORselect IP44 B-Ware

Bestellnummer: 3670-399160-B-Ware

- Dekorrung aus hochwertigem, gebürstetem Aluminium
- Gemütliche Atmosphäre durch indirekte Lichtanteile
- Schattenfreie Lichtverteilung mit sehr stabiler PMMA-Abdeckung IK07
- Konstante Lichtleistung durch großflächige Aluminiumkernplatte
- Einfachste Installation, dank durchverdrahtbarer Leuchtenanschlusßklemme
- Nachhaltiges, reparaturfähiges Produktdesign

Leistungsaufnahme in Watt: 36; Lichtstrom netto in Lumen: max.3500; Lumen pro Watt: 97; Abstrahlwinkel: 120; Schutzart (IP): IP44; Eingangsspannung: 220 - 240 V AC; Nutzlebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C; Farbtemperatur in Kelvin: 3000/4000/5700; Farbwiedergabeindex: Ra > 82; Power-Factor: 0,96; Einschaltstrom in A: 0; IK Schutzgrad: IK07; Lumen pro Watt: 97; Notlichttauglich: Nein; Schaltzyklen: > 100.000; Garantie in Jahren: 0; Sortiment: Proline; Dimmung 0-10 V: Nein; Dimmung 1-10 V: Nein; Dimmung DALI: Nein; Dimmung DMX: Nein; Dimmung DSI: Nein; Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): Nein; Dimmung LineSwitch: Nein; Dimmung herstellerspezifisch: Nein; Dimmung Netzspannungsmodulation: Nein; Dimmung Phasenabschnitt: Nein; Dimmung programmierbar: Nein; Dimmung RF: Nein; Dimmung Sine Wave Reduction: Nein; Dimmung Touch and Dim: Nein; Dimmung Zigbee: Nein; Dimmung mit Push-button: Nein; Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: Nein; Ohne Dimmfunktion: Ja; Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6; Schlagfestigkeit: IK07; Geeignet für Notlicht: Nein; Dimmung DALI-2: Nein; Dimmung Phasenanschnitt: Nein; Dimmung GPRS: Nein; Pulsdauer in µs: 0; BEG Förderung: Nein
Durchmesser: 490mm