

DOTLUX LED-Leuchteneinsatz LINEAselect 1437mm 25-75W 4000K dimmbar 1-10V 180° B-Ware

Numero d'ordre: 3293-240180-B-Ware

- Fixations rapides pour toutes les connexions.
- Rail de montage sans outil avec câblage traversant intégré.
- Insertion d'un luminaire avec sélection flexible de la phase et réglage de la puissance.
- Transmission optimisée de la lentille diffusante
- Module LED auto-refroidissant
- Efficacité lumineuse élevée grâce à la conception optimisée du profil.
- Unités d'éclairage facilement remplaçables avec un excellent rapport qualité-prix.
- Longue durée de vie grâce à un système de refroidissement surdimensionné
- Convient à la batterie centrale

Lumen par watt: 160; Consommation en watts: 25-75; Flux lumineux net en lumen: 11680; Angle de rayonnement: 180; Indice de protection (IP): IP40; Tension d'entrée: 176 - 240 V AC/DC; Durée de vie utile: environ 50.000 h à 25°C; Température de couleur en Kelvin: 4000; Indice de rendu de couleur: CRI > 83; Power Factor (facteur de puissance): 0,98; Lumen par watt: 160; Sans éblouissement: Valeur UGR < 25; Cycles de fonctionnement: > 100.000; Garantie en années: 0; Assortiment: Proline; classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015: pas nécessaire; ETIM Gruppen-ID: ECO02892; Variation 1-10V: Oui