

DOTLUX LED-Leuchteneinsatz LINEAselect 1437mm 25-75W 4000K dimmbar 1-10V 60° B-Ware

Bestellnummer: 3292-240060-B-Ware

- Schnellverschlüsse für alle Verbindungen
- Werkzeuglos montierbare Tragschiene mit integrierter Durchverdrahtung
- Leuchteneinsatz mit flexibler Phasenwahl und Leistungsanpassung
- Optimierter Transmissionsgrad der Streuscheibe
- Selbstkühlendes LED-Modul
- Hohe Lichtausbeute dank optimiertem Profildesign
- Einfach austauschbare Lichteinheiten mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis
- Lange Lebensdauer dank überdimensionierter Kühlung
- Geeignet für Zentralbatterie

Lichtstrom netto in Lumen: max. 11680; Lumen pro Watt: max. 160; Leistungsaufnahme in Watt: 25-75; Abstrahlwinkel: 60; Schutzart (IP): IP40; Eingangsspannung: 176 - 240 V AC/DC; Nutzlebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C; Farbtemperatur in Kelvin: 4000; Farbwiedergabeindex: Ra > 83; Power-Factor: 0,95; Lumen pro Watt: max. 160; Schutzklasse: I; Notlichttauglich: Ja; Schaltzyklen: > 100.000; Garantie in Jahren: 0; Sortiment: Proline; ETIM Gruppen-ID: EC002892; Dimmung 1-10 V: Ja; Geeignet für Notlicht: Ja