

DOTLUX LED-Lichtbandsystem LINEAclick 50W 4000K breitstrahlend dimmbar DALI Made in Germany inkl. Notstromakkukit B-Ware

Order number: 2813-040160-NOT-B-Ware

- Weiterverwendung Ihres vorhandenen Tragschienensystems
- Montage ohne mechanischen Eingriff in das Tragschienensystem mit hitzebeständigen Neodym
 - Magnethalterungen inkl. Fangseil
- Eigenständiges, integriertes Kabelsystem mit Schnellsteckern
- Optimierter Transmissionsgrad der patentierten LINEAclick-Linse von DOTLUX®
- Schattenfreie Lichtverteilung durch innovatives Linsendesign
- Perfekte Kühlung des LED-Moduls dank Alu-Kernplatine
- LM80 zertifizierte LEDs mit 40% Bestromung
- Geeignet für Zentralbatterie (nur DALI Artikel-Nr 2814-350045 und 2813-450160)

Power consumption in watts: 50; Net luminous flux in lumens: 8350; Lumen per watt: 167; Beam angle: 160; protection class (IP): IP20; Input voltage: 176 - 240 V AC/DC; Service life: approx. 50.000 h at 25°C; Color temperature in Kelvin: 4000; Color-rendering-index: CRI > 82; Power Factor: 0,97; Lumen per watt: 167; Protection class: I; Voltage type: AC; Suited for emergency lighting: yes; Switch cycles: > 100.000; Input voltage span: 220-240; Warranty in years: 0; Input voltage range luminaire: 220-240; Dimming DALI: Yes; Suitable for emergency lighting: Yes
width: 73mm