

**DOTLUX LED-Lichtbandsystem LINEAcompact 50W breitstrahlend 1452mm 4000K nicht dimmbar B-Ware**

Bestellnummer: 4942-040160-B-Ware

Lumen pro Watt: 167; Leistungsaufnahme in Watt: 50; Lichtstrom netto in Lumen: 8350; Abstrahlwinkel: 160; Schutzart (IP): IP54; Eingangsspannung: 220 - 240 V AC; Nutzlebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C; Farbtemperatur in Kelvin: 4000; Farbwiedergabeindex: Ra > 82; Power-Factor: 0,98; Lumen pro Watt: 167; Schutzklasse: I; Spannungsart: AC; Schaltzyklen: > 100.000; Eingangsspannungsbereich: 220-240 V AC; Garantie in Jahren: 0; Eingangsspannungsbereich Leuchte: 220-240 V AC; Sortiment: Proline; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: nicht erforderlich; ETIM Gruppen-ID: EC002892; Dimmung 0-10 V: Nein; Dimmung 1-10 V: Nein; Dimmung DALI: Nein; Dimmung DMX: Nein; Dimmung DSI: Nein; Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): Nein; Dimmung LineSwitch: Nein; Dimmung herstellerspezifisch: Nein; Dimmung Netzspannungsmodulation: Nein; Dimmung Phasenabschnitt: Nein; Dimmung programmierbar: Nein; Dimmung RF: Nein; Dimmung Sine Wave Reduction: Nein; Dimmung Touch and Dim: Nein; Dimmung Zigbee: Nein; Dimmung mit Push-button: Nein; Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: Nein; Ohne Dimmfunktion: Ja; Dimmung DALI-2: Nein; Dimmung Phasenanschnitt: Nein; Dimmung GPRS: Nein