

DOTLUX LED-Panel FLATeco 595x595 max. 40W 4000K UGR<19

Bestellnummer: 3665-240120

- LED-Einbauleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung CDP Nano
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch flimmerfreies Licht
- Bessere Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur
- Weißer Rahmen und Anschlusskabel mit Steckverbinder
- LM80 zertifizierte LED's

Leistungsstufen:

40W @ 1050 mA

36W @ 950 mA

27W @ 700 mA

20W @ 500 mA

14W @ 350 mA

Leistungsaufnahme in Watt: max. 40; Lichtstrom netto in Lumen: max. 4000; Lumen pro Watt: 100; Abstrahlwinkel: 120; Schutzart (IP): IP20; Lichtfarbe: weiß; Nutzlebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C; Farbtemperatur in Kelvin: 4000; Farbwiedergabeindex: Ra > 82; Einschaltstrom in A: 0; IK Schutzgrad: IK02; Lumen pro Watt: 100; Schutzklasse: III; Gehäusefarbe: weiß; Blendfreiheit: UGR-Wert kleiner 19 - bildschirmarbeitsplatztauglich; Schaltzyklen: > 100.000; Garantie in Jahren: 3; Sortiment: Ecoline; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: nicht erforderlich; ETIM Gruppen-ID: EC002892; Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff matt/satiniert; Ohne Dimmfunktion: Ja; Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6; Schlagfestigkeit: IK02; Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: Nein; Kompatibel mit Casambi: Nein; Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein; Kompatibel mit Google Assistant: Nein; Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein; Pulsdauer in µs: 0; BEG Förderung: Nein; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle einer Leuchte: -; Farbtemperatur einstellbar: Nein
Breite: 595mm