

DOTLUX LED-Panel FLATugr 1195x295mm 40W UGR<19 COLORselect B-Ware

Bestellnummer: 1809-1FW120-B-Ware

- Weißer Rahmen und Anschlusskabel mit Steckverbinder
- UGR < 19 für Bildschirmarbeitsplätze geeignet
- 3-Step MacAdam Binning - Konstante Farbtemperatur aller Leuchten
- Hohe Anzahl an niedrig bestromten LEDs garantieren eine lange Lebensdauer der LED und in der Folge geringe Wartungskosten!

Leistungsaufnahme in Watt: 40; Lichtstrom netto in Lumen: max. 3900; Lumen pro Watt: 107; Abstrahlwinkel: 120; Schutzart (IP): IP40; Lichtfarbe: mehrfarbig; Nutzlebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C; Farbtemperatur in Kelvin: 3000/4000/5700; Farbwiedergabeindex: Ra > 92; Power-Factor: 0,9; Lumen pro Watt: 107; Schutzklasse: II; Blendfreiheit: UGR-Wert kleiner 19 - bildschirmarbeitsplatztauglich; Schaltzyklen: > 100.000; Garantie in Jahren: 0; Sortiment: Proline; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: nicht erforderlich; ETIM Gruppen-ID: ECO02892; Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: Ja