

DOTLUX LED-Panel FLATugr 620x620mm 40W 5000K UGR<19 Rahmen weiß nicht dimmbares Netzteil inklusive) 2er Set-B-Ware

Bestellnummer: 1808-350120-B-Ware

+2er Set bestehend aus 2x Panel und 2x 0-10V dimmbare Netzteile

- + Microprisma-Diffusor ermöglicht eine blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung
- + Ermüdungsfreies Arbeiten durch flimmerfreies Licht (= UGR < 19 für Bildschirmarbeitsplätze)
- + Bessere Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur (3-Step MacAdam Binning)
- + Hohe Anzahl an niedrig bestromten LEDs garantieren eine lange Lebensdauer der LED und in der Folge geringe Wartungskosten!
- + Weißer, pulverbeschichteter Rahmen & Anschlusskabel mit Steckverbinder

Leistungsaufnahme in Watt: 40; Lichtstrom netto in Lumen: 3900; Abstrahlwinkel: 120; Schutzart (IP): IP40; Eingangsspannung: 220 - 240 V AC; Nutzlebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C; Farbtemperatur in Kelvin: 5000; Farbwiedergabeindex: Ra > 83; Blendfreiheit: UGR-Wert kleiner 19 - bildschirmarbeitsplatztauglich; Schaltzyklen: > 100.000; Garantie in Jahren: 0; Dimmung 1-10 V: Ja; Dimmung DALI: Ja; Dimmung DMX: Ja; Dimmung LineSwitch: Ja; Dimmung herstellerspezifisch: Ja; Dimmung Netzspannungsmodulation: Ja; Dimmung Phasenabschnitt: Ja; Dimmung programmierbar: Ja; Dimmung RF: Ja; Dimmung Zigbee: Ja; Dimmung mit Push-button: Ja; Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: Ja; Dimmung DALI-2: Ja; Dimmung Phasenanschnitt: Ja
Breite: 620mm