

DOTLUX LED-Sanierungsleuchte QUICK-FIX24V 500x15mm 7,5W 3000K VPE12

Bestellnummer: 5186-130120

- Universelles Leuchte in Leuchte System (24V Konstanzspannung) für den einfachen und schnellen Wechsel von nahezu allen Leuchtmitteln in bestehenden Decken- und Wandleuchten
 - Einfache Verdrahtung bei voller Flexibilität durch integrierte Konstantstromtreiber. Die Leuchte muss nur mit 24V DC versorgt werden.
 - Sicherer Halt der Leuchte durch 2 vorinstallierte Neodym-Magnete
 - Durchverdrahtete Federdruckanschlussklemmen an beiden Enden
 - Dimmbar über unsere 24V PWM Netzteile z.B auch DALI
 - 12 LED-Leuchten inkl. 20 passenden Steckverbindern
 - In Reihenschaltung können bis zu 6 Leuchten je 10W betrieben werden
-
- Individuell ablängbar alle 10cm (je 2 Montagelöcher und zusätzliche Lötflächen pro 10cm)
 - Zusätzlich stehen pro 50cm Leuchte 10 Montagelöcher für alternative Befestigung zur Verfügung
 - Für Einzeladerverdrahtung verwendbare Leitung (starre Leiter 0,5-0,75mm²)
 - Inkl. Lösewerkzeug zum Lösen eines bereits eingesteckten Kabels am Steckklemmanschluss
 - ESD Berührungsschutz bis 8kV für die komplette Leuchte
 - Kann nur in Verpackungseinheiten bestellt werden, einzeln nicht lieferbar
 - In 1 VPE sind 12 Stück enthalten

Leistungsaufnahme in Watt: 7,5; Lichtstrom netto in Lumen: 1390; Lumen pro Watt: 185; Abstrahlwinkel: 120; Schutzart (IP): IP20; Farbtemperatur in Kelvin: 3000; Power-Factor: 1; Trennbar nach mm: 100; Tc Temperatur in °C: 85; Lumen pro Watt: 185; Spannungsart: DC; Schaltzyklen: > 60.000; Eingangsspannungsbereich: 22-29; Garantie in Jahren: 3; L80/B10: 50000; Dimmen ohne Dimmer: Nein; ENABLED lizenziertes Produkt: Ja; Eingangsspannungsbereich Leuchte: 22-29; Sortiment: Proline; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: B; Lebensdauer L80/B10 bei 25°C: 50000; LED-Lebensdauer Lichtquelle L70/B50 bei 25°C: 100000; ETIM Gruppen-ID: EC000996; Ohne Dimmfunktion: Ja; Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM3; Anschlussart: Steckklemme; Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RGD; Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein; Kompatibel mit Google Assistant: Nein; Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein; IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein; Flexibel: Nein; Geeignet für Verkehrsampeln: Nein; Externes Betriebsgerät erforderlich: Ja; Geeignet für Konstanzspannung: Ja; Geeignet für Allgemeinbeleuchtung: Ja; Geeignet für Konstantstrom: Nein; Geeignet für Schienenverkehr: Nein; Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung: Nein; Geeignet für Wechselverkehrszeichen: Nein; Lebensdauer L70/B50 bei 25°C: 100000; Lebensdauer L90/B10 bei 25°C: 25000; Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K; BEG Förderung: Ja; LED-Betriebsstrom in mA: 325; Form: Sonstige; Farbe: Weiß
Breite: 15mm