

DOTLUX LED Sanierungsleuchte QUICK-FIXplus 11+4 W (2 getrennte Anschlüsse) 4000K

Bestellnummer: 3487-140170

- Universelles Leuchte in Leuchte System mit integriertem Treiber zum einfachen und schnellen Wechseln von Leuchtmitteln in bestehenden Decken- und Wandleuchten
- Zwei unabhängige Netzteile garantieren eine flexible Anpassung an Bestandssysteme
- Extra hohe Magnetfüße ermöglichen die Montage über der bestehenden Verkabelung
- Unsere QUICK-FIXplus verfügen über die DIN EN60598-2-22:2014. Diese Norm bestätigt die Zulassung im Bereich der Notbeleuchtung.
- Sehr hohe Effizienz von bis zu 158 lm/W durch niedrig bestromte LED's und dadurch lange Lebensdauer
- Speziallinsen mit 170° Abstrahlwinkel sorgen für absolut schattenfreie Lichtverteilung auch in größeren Leuchten bis zu 400mm
- Beide Schaltkreise für Zentralbatterie geeignet

- Verschiedene Leistungsangaben:

maximal 15Watt@ 2370 Lumen

11W Kreis = 1750 Lumen = 159lm/W

4W Kreis = 620 Lumen = 155lm/W

Lichtstrom netto in Lumen: 2370; Lumen pro Watt: 158; Leistungsaufnahme in Watt: 11+4; Abstrahlwinkel: 170; Schutzart (IP): IP20; Temperaturbereich: -40°C bis +50°C; Eingangsspannung: 186 - 240 AC/DC; Nutzlebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C; Farbtemperatur in Kelvin: 4000; Lumen pro Watt: 158; Schutzklasse: II; Spannungsart: AC/DC; Schaltzyklen: > 100.000; Garantie in Jahren: 3; L80/B10: 50000; Dimmen ohne Dimmer: Nein; ENABLED lizenziertes Produkt: Ja; Sortiment: Proline; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: D; Lebensdauer L80/B10 bei 25°C: 50000; LED-Lebensdauer Lichtquelle L70/B50 bei 25°C: 100000; ETIM Gruppen-ID: EC000996; Ohne Dimmfunktion: Ja; Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6; Anschlussart: Kabel; Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1; Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein; Kompatibel mit Google Assistant: Nein; Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein; IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein; Flexibel: Nein; Geeignet für Verkehrsampeln: Nein; Externes Betriebsgerät erforderlich: Nein; Geeignet für Konstantspannung: Nein; Geeignet für Allgemeinbeleuchtung: Ja; Geeignet für Konstantstrom: Nein; Geeignet für Schienenverkehr: Nein; Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung: Nein; Geeignet für Wechselverkehrszeichen: Nein; Lebensdauer L70/B50 bei 25°C: 100000; Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K; BEG Förderung: Nein; LED-Betriebsstrom in mA: 108; Form: Rund; Ausstrahlungswinkel: Extrem breitstrahlend >80°; Farbe: Weiß
Durchmesser: 180mm