

**DOTLUX LED-Sanierungsleuchte QUICK-FIXplus 8W 3000K**

Bestellnummer: 3376-130170

- Universelles Leuchte in Leuchte System mit integriertem Treiber zum Einsetzen in bestehenden Decken- und Wandleuchten
- Extra hohe Magnetfüße ermöglichen die Montage über der bestehenden Verkabelung
- Sehr hohe Effizienz von bis zu 140lm/W durch niedrig bestromte LED's und dadurch lange Lebensdauer
- Speziallinsen mit 170° Abstrahlwinkel sorgen für absolut schattenfreie Lichtverteilung auch in größeren Leuchten bis zu 500mm
- Unsere QUICK-FIXplus LED Leuchten verfügen über die DIN EN60598-2-22:2014. Diese Norm bestätigt die Zulassung im Bereich der Notbeleuchtung.
- Geeignet für Zentralbatterie
- Werkzeugloser Austausch der QUICK-FIXplus LED-Leuchte auch durch eine Nicht-Fachkraft möglich dank AC-Systemstecker

Lichtstrom netto in Lumen: 1120; Lumen pro Watt: 140; Leistungsaufnahme in Watt: 8; Abstrahlwinkel: 170; Schutzart (IP): IP20; Eingangsspannung: 186 - 240 AC/DC; Nutzlebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C; Farbtemperatur in Kelvin: 3000; Power-Factor: 0,9; Lumen pro Watt: 140; Schutzklasse: II; Spannungsart: AC/DC; Schaltzyklen: > 100.000; Garantie in Jahren: 3; L80/B10: 50000; Dimmen ohne Dimmer: Nein; ENABLED lizenziertes Produkt: Ja; Sortiment: Proline; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: E; Montageort: Innenbereich; Lebensdauer L80/B10 bei 25°C: 50000; LED-Lebensdauer Lichtquelle L70/B50 bei 25°C: 100000; ETIM Gruppen-ID: EC000996; Ohne Dimmfunktion: Ja; Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM4; Anschlussart: Kabel; Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1; Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein; Kompatibel mit Google Assistant: Nein; Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein; IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein; Flexibel: Nein; Geeignet für Verkehrsampeln: Nein; Externes Betriebsgerät erforderlich: Nein; Geeignet für Konstantspannung: Nein; Geeignet für Allgemeinbeleuchtung: Ja; Geeignet für Konstantstrom: Ja; Geeignet für Schienenverkehr: Nein; Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung: Nein; Geeignet für Wechselverkehrszeichen: Nein; Lebensdauer L70/B50 bei 25°C: 100000; Lebensdauer L90/B10 bei 25°C: 25000; Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K; BEG Förderung: Nein; LED-Betriebsstrom in mA: 45; Form: Rund; Ausstrahlungswinkel: Extrem breitstrahlend >80°; Farbe: Gelb  
Durchmesser: 120mm