

DOTLUX LED-Stehleuchte MASTERhcl 107W 3000-6000K Farbwechsel tageslichtabhängige Dimmung

Bestellnummer: 3874-140120

- Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit massiven U-Stahlfuß
- Das integrierte Touchpanel ermöglicht folgende Einstellungen:
 - Helligkeit stufenlos an Ihre Lichtbedürfnisse anpassbar (Konstantlichtfunktion wenn Tageslichtsensor aktiv)
 - Lichtfarbe stufenlos einstellbar von 3.000 bis 6.000 K
 - Getrennte Regelung von indirektem und direktem Lichtanteil
- UGR <10, blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung, glatte Oberseite
- Hoher indirekter Lichtanteil von 88% verbessert die Entblendung und gibt ein schöneres Raumgefühl
- Beste Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur (3-Step MacAdam Binning)
- Die flimmerfreie Lichtwiedergabe sorgt für ein optimales Sehvermögen, schont die Augen für ein ermüdungsfreies Arbeiten und schafft eine angenehme Atmosphäre in Büros, Tagungsräumen und Hotels
- Bei Abwesenheit dimmt die Leuchte nach 30 Minuten auf 30% Helligkeit, nach weiteren 10 Minuten schaltet Sie sich komplett ab
- 1,5 m Anschlusskabel

Lumen pro Watt: 131 / 135 / 133; Leistungsaufnahme in Watt: 107; Lichtstrom netto in Lumen: 14020 / 14445 / 14230; Abstrahlwinkel: 140up/90down; Lichtfarbe: mehrfarbig; Nutzlebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C; Farbtemperatur in Kelvin: 3000-6000; Farbwiedergabeindex: Ra > 92; Power-Factor: 0,98; Lumen pro Watt: 131 / 135 / 133; Schutzklasse: I; Spannungsart: AC; Garantie in Jahren: 5; L80/B10: 50000; HCL-Ready: Ja; Dimmen ohne Dimmer: Nein; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: nicht erforderlich; Lebensdauer L80/B10 bei 25°C: 50000; ETIM Gruppen-ID: EC000300; Mit Leuchtmittel: Ja; Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: Ja; Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: 1; Fassung: -; Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert; Mit Betriebsgerät: Ja; Dimmung 0-10 V: Nein; Dimmung 1-10 V: Nein; Dimmung DALI: Nein; Dimmung DMX: Nein; Dimmung DSI: Ja; Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): Nein; Dimmung LineSwitch: Nein; Dimmung herstellerspezifisch: Ja; Dimmung Netzspannungsmodulation: Nein; Dimmung Phasenabschnitt: Nein; Dimmung programmierbar: Ja; Dimmung RF: Nein; Dimmung Sine Wave Reduction: Ja; Dimmung Touch and Dim: Ja; Dimmung Zigbee: Nein; Dimmung mit Push-button: Nein; Ohne Dimmfunktion: Nein; Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel; Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM3; Mit Bewegungsmelder: Ja; Mit Lichtsensor: Ja; Konstant-Lichtstrom-Regelung: Nein; Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1; Kompatibel mit Casambi: Nein; Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein; Kompatibel mit Google Assistant: Nein; Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein; IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein; Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: Ja; Leuchtenköpfe beweglich: Nein; Direkt-/Indirektanteile separat regelbar: Ja; Justierbar: Nein; Austauschbares Betriebsgerät: Ja; Geeignet für Lampenleistung in W: 107; Leuchtmittel: LED nicht austauschbar; Mit Dimmer: Ja; Mit Präsenzmelder: Nein; Mit Reflektor: Nein; Mit Schalter: Nein; Mit separater Leseleuchte: Nein; Werkstoff: Aluminium; Dimmung DALI-2: Nein; Dimmung Phasenanschnitt: Nein; Dimmung GPRS: Nein; BEG Förderung: Nein; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle einer Leuchte: D; Lichtverteilung: Symmetrisch; Lichtaustritt: Direkt/indirekt; Farbtemperatur einstellbar: Stufenlos; Lichtstrom einstellbar: Stufenlos; Ausstrahlungswinkel einstellbar: Stufenlos; Ausführung des Rasters: Weiß; Gehäusefarbe: silber; Werkstoff der Abdeckung: Sonstige
Breite: 310mm