

DOTLUX LED-Strassenlampe RETROFITrotate E40 35W 4500K drehbarer Sockel

Bestellnummer: 2672-045200

- Ein geringer Abstrahlwinkel von ca. 270° optimiert den Einsatz in Wohngebieten
- Überspannungsschutz bis 4.000 V
- Keine Frühausfälle: SecureSolderConnect-Technologie verhindert Haarrisse und kalte Lötstellen
- Einzigartig: Integrierte, temperaturabhängige Leistungsregulierung auf 50% zum Schutz vor Überhitzung
- AirFin-Cooling: 2,5-fache größere Kühlfläche als bei Vergleichsprodukten und bis zu 20% reduzierte Gewichtsbelastung am Lampensockel
- Leichter Austausch durch Retro-Fit Sockel E27 für gängige HQL/NAV-Lampen
- Lampe kann ohne Umbau an HQL Vorschaltgeräten und auch direkt an 230V betrieben werden. NAV-Vorschaltgeräte müssen abgeklemmt werden
- Optimal angeordnete LEDs ermöglichen eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Leuchtmittleffizienz von bis zu 150 Lm / W durch den Einsatz hochwertiger Lm80 zertifizierter LED's
- Lichtlenkung durch drehbaren Sockel (mit Rastfunktion)

Leistungsaufnahme in Watt: 35; Lichtstrom netto in Lumen: 5250; Lumen pro Watt: 150; Abstrahlwinkel: 200; Schutzart (IP): IP40; Eingangsspannung: 100 - 240 V AC; Nutzlebensdauer: ca. 35.000 h bei 25°C; Sockel: E40; Farbtemperatur in Kelvin: 4500; Farbwiedergabeindex: Ra > 82; Einschaltstrom in A: 0; Lumen pro Watt: 150; Gehäusefarbe: weiß; Notlichttauglich: Ja; Schaltzyklen: > 70.000; Garantie in Jahren: 5; ENEC-zertifiziert: ENEC 05; Sortiment: Proline; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: D; ETIM Gruppen-ID: ECO01959; Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6; Geeignet für Notlicht: Ja; Lebensdauer L90/B10 bei 25°C: 12500; Pulsdauer in µs: 0; Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K; BEG Förderung: Nein; Farbe: Weiß
Durchmesser: 90mm