

DOTLUX LED-Tischleuchte STYLEdesk 80W 4000K tageslichtabhängige Dimmung weiß

Bestellnummer: 4332-140080-B-Ware

- Hervorragende UGR<12 Bildschirmarbeitsplatz-Beleuchtung sorgt für ermüdungsfreies Arbeiten durch flimmerfreies Licht
- Mit einer Leuchte bis zu zwei Arbeitsplätze normgerecht beleuchten dank optimierter Reflektortechnologie
- Besonders flexibel einsetzbare Halterung für Tischplatten von 15 bis 75mm (Ohne Bohren)
- Hoher indirekter Lichtanteil von 75% verbessert das Raumgefühl und schafft eine homogene und schattenfreie Lichtverteilung
- Beste Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur durch 3-Step MacAdam Binning
- Getrennte, stufenlose Dimmung und Schaltung von indirektem und direktem Lichtanteil über das integrierte Glas-Touchpanel
- Sorgt bei höhenverstellbaren Schreibtischen für eine gleichbleibende Ausleuchtung
- Benötigt keine Stellfläche am Boden
- Vier verschiedene Betriebsmodi über Drehschalter am Leuchtenkopf einstellbar:
 - Anwesenheitssensor aktiv (dimmt die Leuchte nach 10 Minuten Abwesenheit auf 30% Helligkeit und deaktiviert die Leuchte nach weiteren 10 Minuten)
 - Tageslichtsensor/Konstantlichtfunktion aktiv (speichert automatisch die eingestellte Helligkeit und passt Sie dem Tageslichtniveau an)
 - Anwesenheitssensor + Tageslichtsensor (beide Sensoren aktiv)
 - Beide Sensoren deaktiviert

Leistungsaufnahme in Watt: 80; Lichtstrom netto in Lumen: 10200; Lumen pro Watt: 127; Abstrahlwinkel: 80x140; Lichtfarbe: weiß; Eingangsspannung: 220 - 240 V AC; Nutzlebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C; Farbtemperatur in Kelvin: 4000; Farbwiedergabeindex: Ra > 82; Power-Factor: 0,95; Einschaltstrom in A: 0; Lumen pro Watt: 127; Schutzklasse: I; Spannungsart: AC; Gehäusefarbe: weiß; Notlichttauglich: Ja; Blendfreiheit: UGR-Wert kleiner 12 - bildschirmarbeitsplatztauglich; Schaltzyklen: > 100.000; Garantie in Jahren: 0; L80/B10: 50000; ähnlich RAL-Farbe: 9003; Dimmen ohne Dimmer: Nein; ENABLED lizenziertes Produkt: Ja; Lebensdauer L80/B10 bei 25°C: 50000; LED-Lebensdauer Lichtquelle L70/B50 bei 25°C: 100000; Mit Leuchtmittel: Ja; Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: Ja; Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: 240; Fassung: -; Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff matt/satiniert; Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert; Mit Betriebsgerät: Ja; Dimmung 0-10 V: Nein; Dimmung 1-10 V: Ja; Dimmung DALI: Nein; Dimmung DMX: Nein; Dimmung DSI: Nein; Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): Ja; Dimmung LineSwitch: Nein; Dimmung herstellereigentlich: Nein; Dimmung Netzspannungsmodulation: Nein; Dimmung Phasenabschnitt: Nein; Dimmung programmierbar: Nein; Dimmung RF: Nein; Dimmung Sine Wave Reduction: Nein; Dimmung Touch and Dim: Ja; Dimmung Zigbee: Nein; Dimmung mit Push-button: Nein; Ohne Dimmfunktion: Nein; Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM3; Geeignet für Notlicht: Ja; Mit Bewegungsmelder: Ja; Mit Lichtsensor: Ja; Konstant-Lichtstrom-Regelung: Ja; Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1; Kompatibel mit Casambi: Nein; Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein; Kompatibel mit Google Assistant: Nein; Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein; IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein; Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: Nein; Leuchtenköpfe beweglich: Nein; Direkt-/Indirektanteile separat regelbar: Ja; Justierbar: Ja; Austauschbares Betriebsgerät: Ja; Geeignet für Lampenleistung in W: -; Mit Dimmer: Nein; Mit Präsenzmelder: Nein; Mit Reflektor: Ja; Mit Schalter: Nein; Mit separater Leseleuchte: Nein; Werkstoff: Aluminium; Dimmung DALI-2: Nein; Dimmung Phasenabschnitt: Nein; Lebensdauer L70/B50 bei 25°C: 100000; Lebensdauer L90/B10 bei 25°C: 25000; Pulsdauer in µs: 0; BEG Förderung: Ja; Farbtemperatur einstellbar: Nein; Ausstrahlungswinkel einstellbar: Nein; Ausführung des Rasters: Matt; Lichtverteilung: Symmetrisch; Lichtaustritt: Direkt/indirekt; Lichtstrom einstellbar: Stufenlos; Lichtverteiler: Ohne; Leuchtmittel: Sonstige
Breite: 50mm