

**DOTLUX LED-Wechselmodul QUICK-FIX Ø15cm 15W 4500K**

Bestellnummer: 2805-045120

- Universelles MAGNET-LED-Modul mit integriertem Treiber zum einfachen und schnellen wechseln von Leuchtmitteln in bestehenden Decken- und Wandleuchten
- extra hohe Magnetfüße ermöglichen die Montage über der bestehenden Verkabelung
- Sehr hohe Effizienz von bis zu 120lm/W

Leistungsaufnahme in Watt: 15; Lichtstrom netto in Lumen: 1800; Lumen pro Watt: 120; Abstrahlwinkel: 120; Schutzart (IP): IP20; Eingangsspannung: 220 - 240 V AC; Nutzlebensdauer: ca. 20.000 h bei 25°C; Farbtemperatur in Kelvin: 4500; Power-Factor: 0,57; Lumen pro Watt: 120; Schutzklasse: II; Spannungsart: AC; Schaltzyklen: > 40.000; Eingangsspannungsbereich: 185-264 AC; Garantie in Jahren: 2; L80/B10: 10000; Dimmen ohne Dimmer: Nein; Eingangsspannungsbereich Leuchte: 185-264 AC; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: D; Lebensdauer L80/B10 bei 25°C: 10000; LED-Lebensdauer Lichtquelle L70/B50 bei 25°C: 20000; ETIM Gruppen-ID: EC000996; Ohne Dimmfunktion: Ja; Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6; Anschlussart: Kabel; Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1; Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein; Kompatibel mit Google Assistant: Nein; Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein; IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein; Flexibel: Nein; Geeignet für Verkehrsampeln: Nein; Externes Betriebsgerät erforderlich: Ja; Geeignet für Konstantspannung: Nein; Geeignet für Allgemeinbeleuchtung: Ja; Geeignet für Konstantstrom: Ja; Geeignet für Schienenverkehr: Nein; Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung: Nein; Geeignet für Wechselverkehrszeichen: Nein; Lebensdauer L70/B50 bei 25°C: 20000; Lebensdauer L90/B10 bei 25°C: 5000; Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K; BEG Förderung: Nein; LED-Betriebsstrom in mA: 150; Form: Rund; Farbe: Weiß  
Durchmesser: 150mm