

DOTLUX LED-Wechselmodul QUICK-FIX24V 500x20mm 15,5W 3000K VPE12

Bestellnummer: 5187-130120

- Universelles LED-Modul (24V Konstantspannung) für den einfachen und schnellen Wechsel von nahezu allen Leuchtmitteln in bestehenden Decken- und Wandleuchten
 - Einfache Verdrahtung bei voller Flexibilität durch integrierte Konstantstromtreiber. Das Modul muss nur mit 24V DC versorgt werden.
 - Sicherer Halt des Moduls durch 2 vorinstallierte Neodym-Magnete
 - Durchverdrahtete Federdruckanschlussklemmen an beiden Enden
 - Dimmbar über unsere 24V PWM Netzteile z.B auch DALI
 - 12 LED-Module inkl. 20 passenden Steckverbindern
 - In Reihenschaltung können bis zu 4 Leuchtenmodule je 20W betrieben werden
-
- Individuell ablängbar alle 10cm (je 2 Montagelöcher und zusätzliche Lötflächen pro 10cm)
 - Zusätzlich stehen pro 50cm Modul 10 Montagelöcher für alternative Befestigung zur Verfügung
 - Für Einzeladerverdrahtung verwendbare Leitung (starre Leiter 0,5-0,75mm²)
 - Inkl. Lösewerkzeug zum Lösen eines bereits eingesteckten Kabels am Steckklemmanschluss
 - ESD Berührungsschutz bis 8kV für das komplette Modul
 - Kann nur in Verpackungseinheiten bestellt werden, einzeln nicht lieferbar
 - In 1 VPE sind 12 Stück enthalten

Leistungsaufnahme in Watt: 15,5; Lichtstrom netto in Lumen: 2800; Lumen pro Watt: 181; Abstrahlwinkel: 120; Schutzart (IP): IP20; Farbtemperatur in Kelvin: 3000; Power-Factor: 1; Trennbar nach mm: 100; Tc Temperatur in °C: 85; Lumen pro Watt: 181; Spannungsart: DC; Schaltzyklen: > 60.000; Eingangsspannungsbereich: 22-29; Garantie in Jahren: 3; L80/B10: 50000; Dimmen ohne Dimmer: Nein; ENABLED lizenziertes Produkt: Ja; Eingangsspannungsbereich Leuchte: 22-29; Sortiment: Proline; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: B; Lebensdauer L80/B10 bei 25°C: 50000; LED-Lebensdauer Lichtquelle L70/B50 bei 25°C: 100000; ETIM Gruppen-ID: EC000996; Ohne Dimmfunktion: Ja; Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM3; Anschlussart: Steckklemme; Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RGD; Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein; Kompatibel mit Google Assistant: Nein; Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein; IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein; Flexibel: Nein; Geeignet für Verkehrsampeln: Nein; Externes Betriebsgerät erforderlich: Ja; Geeignet für Konstantspannung: Ja; Geeignet für Allgemeinbeleuchtung: Ja; Geeignet für Konstantstrom: Nein; Geeignet für Schienenverkehr: Nein; Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung: Nein; Geeignet für Wechselverkehrszeichen: Nein; Lebensdauer L70/B50 bei 25°C: 100000; Lebensdauer L90/B10 bei 25°C: 25000; Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K; BEG Förderung: Ja; LED-Betriebsstrom in mA: 600; Form: Sonstige; Farbe: Weiß
Breite: 20mm