

DOTLUX Lampadaire LED DOLPHINmini 150W 4000K 1-10V dimmable sans adaptateur de mât B-Ware

Numero d'ordre: 5158-040155-B-Ware

- Lumière technique avec garantie de bien-être grâce à un meilleur rendu des couleurs et deux couleurs de lumière
- Classe de protection I avec protection contre les surtensions intégrée (10.000 V)
- Montage universel, embout/support de mât sur tous les diamètres de mât 42-76mm, orientable /-15
- L'optique à lentilles multicouches avec LED Lumileds® permet une répartition uniforme de la lumière
- Boîtier massif en fonte d'aluminium similaire à RAL 9006 avec valve d'équilibrage de pression
- Pilote LED fiable et hautement efficace avec une durée de vie > 50.000 h assure des coûts de maintenance réduits
- Installation facile et maintenance sans outil grâce à la fiche de déconnexion
- Réduction de la puissance par module disponible séparément (80%, 60%, 40%, 20%)

Lumen par watt: 132; Consommation en watts: 150; Flux lumineux net en lumen: 19750; Angle de rayonnement: 155x45; Indice de protection (IP): IP66; Tension d'entrée: 220 - 240 V AC; Durée de vie utile: environ 50.000 h à 25°C; Température de couleur en Kelvin: 4000; Indice de rendu de couleur: CRI > 82; Fixation du mât: Selon l'adaptateur; Power Factor (facteur de puissance): 0,95; IK degré de protection: IK08; Lumen par watt: 132; Couleur du boîtier: gris; Protection contre la surtension: à 10000 V; Garantie en années: 0; ETIM Gruppen-ID: EC000062; Variation 1-10V: Oui; Indice de protection contre les chocs (IK): IK08