

DOTLUX Lampadaire LED STYLEbutler 80W 3000-6000K (Tunable white) gradation en fonction de la lumière du jour argent

Numero d'ordre: 5137-0FW050-B-Ware

- L'excellent éclairage UGR <6 du poste de travail sur écran assure un travail sans fatigue grâce à une lumière sans scintillement
 - Le pied en acier en U stable permet un positionnement flexible du luminaire
 - La technologie IA avec une part de lumière indirecte élevée de 75% améliore la sensation d'espace et crée une distribution lumineuse homogène et sans ombres.
 - Meilleur rendu des contrastes avec un très bon rendu des couleurs et une température de couleur constante grâce au 3-Step MacAdam Binning
 - Gradation et commutation séparées et continues des composantes directe et indirecte de la lumière via le panneau tactile en verre intégré
 - Couleur de lumière librement réglable de 3000-6000K
-
- Quatre modes de fonctionnement différents réglables par commutateur rotatif sur la tête du luminaire :
 1. Capteur de présence actif (réduit l'intensité lumineuse du luminaire à 30% après 30 minutes d'absence et désactive le luminaire après 30 minutes supplémentaires)
 2. Capteur de lumière du jour/fonction lumière constante active (mémorise automatiquement la luminosité réglée et l'adapte au niveau de lumière du jour)
 3. Capteur de présence Capteur de lumière du jour (les deux capteurs actifs)
 4. Les deux capteurs désactivés

Consommation en watts: 80; Flux lumineux net en lumen: 10400; Angle de rayonnement: 50; Luminous color: multicolore; Tension d'entrée: 220 - 240 V AC; Durée de vie utile: environ 50.000 h à 25°C; Température de couleur en Kelvin: 3000-6000; Indice de rendu de couleur: CRI > 82; Power Factor (facteur de puissance): 0,98; Courant d'appel en A: 0; Classe de protection: I; Type de tension: AC; Sans éblouissement: Valeur UGR < 6; Cycles de fonctionnement: > 100.000; Plage de tension d'entrée: 100-240; Garantie en années: 0; L80/B10: 50000; similaire Couleur RAL: 9006; Gradation sans gradateur: Non; Plage de tension d'entrée luminaire: 100-240; Assortiment: Highline; Durée de vie L80/B10 à 25°C: 50000; Source lumineuse LED-Lifetime L70/B50 à 25°C: 100000; Avec ampoule: Oui; Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19): Oui; Nombre de lampes/modules: 1; Douille: -; Matériau de la verrine: Plastique mat/satiné; Appareillage: Driver LED courant constant; Appareillage fourni: Oui; Variation 0-10V: Non; Variation 1-10V: Oui; Variation DALI: Non; Variation DMX: Non; Variation DSI: Non; Variation par potentiomètre (intégré): Non; Variation LineSwitch: Non; Variation système propriétaire constructeur: Non; Variation modulation de tension secteur: Non; Variation par coupure de fin de phase: Non; Variation programmable: Non; Variation RF: Non; Variation Sine Wave Reduction: Non; Variation Touch and Dim: Oui; Variation Zigbee: Non; Variation avec bouton-poussoir: Non; Pas de variation: Non; Élément de distribution de lumière: Réflecteur; Uniformité de la couleur (ellipse de MacAdam): SDCM6; Avec détecteur de mouvement: Oui; Avec détecteur crépusculaire: Oui; Régulation constante du flux lumineux: Oui; Groupe de risque photobiologique selon EN 62471: RGO; Compatible avec Casambi: Non; compatible avec Apple HomeKit: Non; Compatible avec Google Assistant: Non; Compatible avec Amazon Alexa: Non; Compatible IFTTT: Non; Raccordement électrique avec fiche: Oui; Têtes de luminaire mobiles: Non; Composantes directes/indirectes réglables séparément: Oui; Orientable: Nein; Appareil de commande échangeable: Oui; Puissance de lampe acceptée en w: -; Source lumineuse: LED interchangeable; Avec variateur: Oui; Avec détecteur de présence: Non; Avec réflecteur: Oui; Avec interrupteur: Non; Avec lampe de lecture séparée: Non; Matériau: Aluminium; Variation DALI-2: Non; Variation par coupure de début de phase: Non; Variation GPRS: Non; Durée de vie L70/B50 à 25°C: 100000; Durée de vie L90/B10 à 25°C: 25000; Durée d'impulsion en µs: 445; soutien BEG: Pertinent en Allemagne uniquement; Angle de rayonnement ajustable: Non; Finition du paralume: Mat; Répartition lumineuse: Symétrique; Émission de lumière: Direct/indirect; Température de couleur réglable: Continu; Réglage des lumens: Continu; Couleur du boîtier: argent
Largeur: 225mm