

**DOTLUX Lampadaire à LED ASSISTsunlike 60W CRI95 5500K dimmable**

Numero d'ordre: 5227-055075

- La lumière du jour naturelle avec la technologie TRUESpectra, le véritable spectre complet et la lumière du jour offrent une lumière saine sur le lieu de travail
- Doux pour les yeux grâce à la réduction de la part de lumière bleue des LED TRUESpectra
- Amélioration de l'attention, du confort, de l'humeur et de l'intensité du sommeil
- Réglage facile de la luminosité grâce à un variateur rotatif manuel sans capteur
- UGR <19 (adapté au poste de travail sur écran selon EN 12464-1) grâce à un cache microprismatique spécial pour une protection optimale contre l'éblouissement (composante directe)
- Distribution lumineuse non éblouissante, homogène et sans ombres / face supérieure lisse (Uplight:5500 lm / Downlight : 3250 lm)
- Meilleur rendu des contrastes avec un très bon rendu des couleurs CRI>95 et une température de couleur constante
- Boîtier en métal/aluminium de couleur argent similaire à RAL7038 avec pied lourd en acier en U
- Câble de raccordement de 1,8 m avec fiche pour appareil froid
  
- Livraison écologique du luminaire dans un paquet compact (peut être stocké sur des palettes européennes)

Consommation en watts: 60; Flux lumineux net en lumen: 6000; Lumen par watt: 100; Angle de rayonnement: 75x110; Luminous color: blanc; Tension d'entrée: 220 - 240 V AC; Durée de vie utile: environ 50.000 h à 25°C; Température de couleur en Kelvin: 5500; Indice de rendu de couleur: CRI > 95; Power Factor (facteur de puissance): 0,9; Courant d'appel en A: 0; Lumen par watt: 100; Classe de protection: I; Type de tension: AC/DC; Couleur du boîtier: gris; Sans éblouissement: Valeur UGR < 19; Cycles de fonctionnement: > 70.000; Garantie en années: 5; similaire Couleur RAL: 7038; Gradation sans gradateur: Non; classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015: pas nécessaire; ETIM Gruppen-ID: EC000300; Avec ampoule: Oui; Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19): Oui; Nombre de lampes/modules: 1; Douille: sans; Matériau de la verrine: Plastique mat/satiné; Appareillage: Driver LED courant constant; Appareillage fourni: Oui; Variation 0-10V: Non; Variation 1-10V: Non; Variation DALI: Non; Variation DMX: Non; Variation DSI: Non; Variation par potentiomètre (intégré): Oui; Variation LineSwitch: Oui; Variation système propriétaire constructeur: Oui; Variation modulation de tension secteur: Oui; Variation par coupure de fin de phase: Oui; Variation programmable: Oui; Variation RF: Non; Variation Sine Wave Reduction: Non; Variation Touch and Dim: Non; Variation Zigbee: Non; Variation avec bouton-poussoir: Non; Pas de variation: Non; Élément de distribution de lumière: Diffuseur; Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam): SDCM3; Avec détecteur de mouvement: Non; Avec détecteur crépusculaire: Non; Régulation constante du flux lumineux: Oui; Groupe de risque photobiologique selon EN 62471: RGO; Réglage des lumens: Niveaux; Compatible avec Casambi: Non; compatible avec Apple HomeKit: Non; Compatible avec Google Assistant: Non; Compatible avec Amazon Alexa: Non; Compatible IFTTT: Non; Raccordement électrique avec fiche: Oui; Têtes de luminaire mobiles: Non; Composantes directes/indirectes réglables séparément: Non; Orientable: Nein; Appareil de commande échangeable: Oui; Puissance de lampe acceptée en w: 60; Source lumineuse: LED interchangeable; Avec variateur: Oui; Avec détecteur de présence: Non; Avec réflecteur: Non; Avec interrupteur: Oui; Avec lampe de lecture séparée: Non; Matériau: Aluminium; Variation DALI-2: Non; Variation par coupure de début de phase: Oui; Durée d'impulsion en µs: 0; soutien BEG: Pertinent en Allemagne uniquement; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle einer Leuchte: F; Température de couleur réglable: Non; Angle de rayonnement ajustable: Non; Répartition lumineuse: Symétrique; Émission de lumière: Direct/indirect; Finition du paralume: Sans  
Largeur: 288mm