

DOTLUX Lampadaire à LED PLAZA 100W 3000K 1-10V dimmable POWERselect

Numero d'ordre: 5155-130155

- Lumière technique avec garantie de bien-être grâce à un meilleur rendu des couleurs en 3000K
- Classe de protection I avec protection contre les surtensions intégrée (10.000 V)
- L'optique à lentilles multicouches avec LED Lumileds® permet une répartition uniforme de la lumière
- Boîtier massif en fonte d'aluminium similaire à RAL 9005 avec classe de résistance aux chocs IK08
- Pilote LED fiable et hautement efficace avec une durée de vie > 50.000 h assure des coûts de maintenance réduits
- L'adaptateur de 76 à 60 mm permet également un montage sur des mâts de 60 mm
- différents niveaux de puissance grâce à POWERselect

Flux lumineux net en lumen: 11500; Lumen par watt: 115; Consommation en watts: 100; Indice de protection (IP): IP66; Luminous color: blanc; Tension d'entrée: 186 - 240 AC/DC; Durée de vie utile: environ 50.000 h à 25°C; Température de couleur en Kelvin: 3000; Indice de rendu de couleur: CRI > 82; IK degré de protection: IK08; Lumen par watt: 115; Classe de protection: I; Type de tension: AC; Couleur du boîtier: noir; Convient pour l'éclairage de secours: Non; Longueur de câble en m: 1,5; L80/B10: 50000; Gradation sans gradateur: Non; ENABLED produit sous licence: Oui; classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015: pas nécessaire; Durée de vie L80/B10 à 25°C: 50000; Source lumineuse LED-Lifetime L70/B50 à 25°C: 1000000; Numéro d'identification du groupe ETIM: EC000062; Avec ampoule: Oui; Matériau de la verrine: Verre transparent; Appareillage: Driver LED tension constante; Appareillage fourni: Oui; Variation 0-10V: Non; Variation 1-10V: Oui; Variation DALI: Non; Variation DMX: Non; Variation DSI: Non; Variation par potentiomètre (intégré): Oui; Variation LineSwitch: Non; Variation système propriétaire constructeur: Non; Variation modulation de tension secteur: Non; Variation par coupure de fin de phase: Non; Variation programmable: Oui; Variation RF: Non; Variation Sine Wave Reduction: Non; Variation Touch and Dim: Non; Variation Zigbee: Non; Variation avec bouton-poussoir: Non; Pas de variation: Oui; Élément de distribution de lumière: Diffuseur; Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam): SDCM5; Indice de protection contre les chocs (IK): IK08; Protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24: Oui; Convient pour l'éclairage d'urgence: Non; Avec détecteur crépusculaire: Non; Régulation constante du flux lumineux: Non; Type de câblage: Terminaison; Commande via Bluetooth: Non; compatible avec Apple HomeKit: Non; Compatible avec Google Assistant: Non; Compatible avec Amazon Alexa: Non; Compatible IFTTT: Non; Appareil de commande échangeable: Oui; Source lumineuse: LED interchangeable; Mode de pose: Mastbefestigung; Variation par coupure de début de phase: Non; Variation GPRS: Non; Durée de vie L70/B50 à 25°C: 1000000; Durée de vie L90/B10 à 25°C: 25000; soutien BEG: Pertinent en Allemagne uniquement; Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse d'un luminaire: C; Traitement de la surface: Revêtu par poudre; Type de connexion: Extrémité de ligne libre; Degré de protection (NEMA): Autre
Largeur: 450mm