

DOTLUX Lampe LED pour cave OVAL 4,5W 4000K IP44

Numero d'ordre: 5380-040120

- Lampe de cave ovale à LED pour montage mural et au plafond, particulièrement adaptée aux pièces très humides comme les caves, les garages souterrains et les canaux.
- Le diffuseur en verre dépoli résistant aux chocs en Makrolon® (société BAYER) assure une transmission lumineuse élevée.
- Montage facile grâce au module d'éclairage rabattable qui se fixe avec une seule vis.
- Trois sorties de câble défonçables permettent un câblage flexible.
- Convient aux tubes d'installation électriques en plastique de 20 mm ou aux passe-câbles.
- 2x passe-câbles sont inclus dans la livraison

Flux lumineux net en lumen: 370; Consommation en watts: 4,5; Lumen par watt: 82; Angle de rayonnement: 120; Indice de protection (IP): IP44; Luminous color: blanc; Tension d'entrée: 220 - 240 V AC; Durée de vie utile: environ 35.000 h à 25°C; Température de couleur en Kelvin: 4000; Indice de rendu de couleur: CRI > 82; Power Factor (facteur de puissance): 0,93; Courant d'appel en A: 0; IK degré de protection: IK10; Lumen par watt: 82; Classe de protection: II; Type de tension: AC; Couleur du boîtier: blanc; Garantie en années: 5; L80/B10: 25000; classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015: pas nécessaire; Durée de vie L80/B10 à 25°C: 25000; Source lumineuse LED-Lifetime L70/B50 à 25°C: 50000; ETIM Gruppen-ID: EC002892; Matériau de la verrine: Plastique mat/satiné; Variation 0-10V: Non; Variation 1-10V: Non; Variation DALI: Non; Variation DMX: Non; Variation DSI: Non; Variation par potentiomètre (intégré): Non; Variation LineSwitch: Non; Variation système propriétaire constructeur: Non; Variation modulation de tension secteur: Non; Variation par coupure de fin de phase: Non; Variation programmable: Non; Variation RF: Non; Variation Sine Wave Reduction: Non; Variation Touch and Dim: Non; Variation Zigbee: Non; Variation avec bouton-poussoir: Non; Variation en fonction de la commande: Non; Pas de variation: Oui; Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam): SDCM6; Indice de protection contre les chocs (IK): IK10; Revêtement des luminaires à isolation thermique: Non; Compatible avec Casambi: Non; compatible avec Apple HomeKit: Non; Compatible avec Google Assistant: Non; Compatible avec Amazon Alexa: Non; Variation DALI-2: Non; Variation par coupure de début de phase: Non; Variation GPRS: Non; Durée de vie L70/B50 à 25°C: 50000; Durée de vie L90/B10 à 25°C: 12500; Durée d'impulsion en µs: 0; soutien BEG: Pertinent en Allemagne uniquement; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle einer Leuchte: F; Température de couleur réglable: Non
Largeur: 85mm