

DOTLUX Luminaire LED en saillie GRIDlong 1500x190mm 38W 4000K UGR<16

Numero d'ordre: 3395-040090-B-Ware

Convient pour un montage à fleur dans des plafonds modulaires suspendus 620 x 620 mm

Modules LED interchangeables avec fermeture rapide sans vis

Boîtier métallique massif à revêtement par poudre

Travail sans fatigue grâce à une lumière sans scintillement

Raccordement par borne de luminaire ou connecteur WAGO-Linect prémonté

Consommation en watts: 38; Flux lumineux net en lumen: 3500; Angle de rayonnement: 120°; Indice de protection (IP): IP40; Tension

d'entrée: 220 - 240 V AC; Durée de vie utile: environ 50.000 h à 25°C; Température de couleur en Kelvin: 4000; Indice de rendu de couleur:

CRI > 82; IK degré de protection: IK05; Classe de protection: I; Sans éblouissement: Valeur UGR < 16; Cycles de fonctionnement: > 100.000;

Plage de tension d'entrée: 220-240 V AC; Garantie en années: 0; Plage de tension d'entrée luminaire: 220-240 V AC; ETIM Gruppen-ID:

EC002892; Variation 0-10V: Non; Variation 1-10V: Non; Variation DALI: Non; Variation DMX: Non; Variation DSI: Non; Variation par

potentiomètre (intégré): Non; Variation LineSwitch: Non; Variation système propriétaire constructeur: Non; Variation modulation de

tension secteur: Non; Variation par coupure de fin de phase: Non; Variation programmable: Non; Variation RF: Non; Variation Sine Wave

Reduction: Non; Variation Touch and Dim: Non; Variation Zigbee: Non; Variation avec bouton-poussoir: Non; Variation en fonction de la

commande: Non; Pas de variation: Oui; Indice de protection contre les chocs (IK): IK05; Variation DALI-2: Non; Variation par coupure de

début de phase: Non; Variation GPRS: Non

Largeur: 190mm